

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách
a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb.,
pro veřejnou zakázku na stavební práce

na pozemcích parc.č.p.p.667/1, 667/34, 873/1

SÚ ul.Havlíčková vč.sjezdů, zeleného pásu a pod. odstavného stání

Zadavatel: **Obec Velký Osek**
Revoluční 36
28151 Velký Osek-Velký Osek

IČO: **00235873**
DIČ:

V _____

dne _____

27.6.2013

Stavba:	20130524	SÚ ul.Havlíčkova vč.sjezdů, zeleného pásu a pod. odstavného stání	List č.2
---------	----------	---	----------

Rekapitulace soupisu stavebních prací, dodávek a služeb

Objekt/Soupis	Název	JKSO	Počet soupisů	Počet položek
SO_000- 130621.1	Soupis vedlejších a ostatních nákladů		1	8
101	Stavební úpravy místní komunikace Havlíčkova	822.2.9.3	1	
SO_101- 130621.1	Soupis prací a dodávek			145
Celkem:			1	153

Položkový soupis

Stavba:	20130524	SÚ ul.Havlíčková vč.sjezdů, zeleného pásu a pod. odstavného stání	List č.3
Soupis:	SO_000-130621.1	Soupis vedlejších a ostatních nákladů	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: VN Vedlejší náklady

1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000		RTS
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000		RTS
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		RTS
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
4	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000		RTS
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.						

Díl: ON Ostatní náklady

5	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000		RTS
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
6	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000		RTS
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		RTS
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
8	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000		RTS
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.						

Stavba:	20130524	SÚ ul.Havlíčková vč.sjezdů, zeleného pásu a pod. odstavného stání	List č.4
---------	----------	---	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **101**
Stavební úpravy místní komunikace Havlíčkova

Třídník stavebních objektů (JKSO):

822	Komunikace pozemní a letiště
822.2	Komunikace pozemní
822.2.9	kryt (materiál konstrukce krytu) z jiných materiálů
822.2.9.3	rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Počet MJ jednotek: m2

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
SO_101-130621.1	Soupis prací a dodávek	145
		145

Položkový soupis

Stavba:	20130524	SÚ ul.Havlíčкова vč.sjezdů, zeleného pásu a pod. odstavného stání	List č.5
Objekt:	101	Stavební úpravy místní komunikace Havlíčkova	
Soupis:	SO_101-130621.1	Soupis prací a dodávek	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

1	113106121R00	z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	360,19900	822-1	RTS
---	--------------	--	----	-----------	-------	-----

stávající plocha z dlažby (úsek 00,00 - 222,072 levá strana) dlažba tl.5+5cm (plocha odečtena z výkr.č. B2):

(15,035+59,860+6,968+44,921+14,905+14,837+18,404+4,653+56,587+8,977) 245,14700

stávající plocha z dlažby (úsek 00,00 - 222,072 pravá strana) dlažba tl.5+5cm (plocha odečtena z výkr.č. B2):

(51,903+14,025+16,915+26,796+5,413) 115,05200

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

2	113107131R00	v ploše jednotlivě do 200 m2, z betonu prostého, o tloušťce vrstvy do 150 mm	m2	96,31900	822-1	RTS
---	--------------	--	----	----------	-------	-----

stávající plocha z betonu (úsek 00,00 - 222,072 levá strana) beton tl.10cm (plocha odečtena z výkr.č. B2):

(5,634+22,391+6,049) 34,07400

stávající plocha z betonu (úsek 00,00 - 222,072 pravá strana) beton tl.10cm (plocha odečtena z výkr.č. B2):

(6,121+5,940+5,618+44,566) 62,24500

3	113107222R00	v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1 373,78100	822-1	RTS
---	--------------	---	----	-------------	-------	-----

Stávající plocha - odstranění podkladu na celkovou společnou odebranou tloušťku -30cm (kryt+podklad):

stávající plocha asf. vozovky (úsek 00,00 - 222,072) podklad tl.20 cm (plocha odečtena z výkr.č. B2):

(899,610) 899,61000

stávající plocha asf. vozovky (úsek Kmochova) podklad tl.20 cm (plocha odečtena z výkr.č. B2):

(17,653) 17,65300

Mezisoučet:

Stávající plocha - odstranění podkladu na celkovou společnou odebranou tloušťku -30cm (kryt+podklad):

stávající plocha z dlažby (úsek 00,00 - 222,072 levá strana) podklad tl.20 cm (plocha odečtena z výkr.č. B2):

(15,035+59,860+6,968+44,921+14,905+14,837+18,404+4,653+56,587+8,977) 245,14700

stávající plocha z dlažby (úsek 00,00 - 222,072 pravá strana) podklad tl.20 cm (plocha odečtena z výkr.č. B2):

(51,903+14,025+16,915+26,796+5,413) 115,05200

Mezisoučet:

Stávající plocha - odstranění podkladu na celkovou společnou odebranou tloušťku -30cm (kryt+podklad):

stávající plocha z betonu (úsek 00,00 - 222,072 levá strana) podklad tl.20 cm (plocha odečtena z výkr.č. B2):

(5,634+22,391+6,049) 34,07400

stávající plocha z betonu (úsek 00,00 - 222,072 pravá strana) podklad tl.20 cm (plocha odečtena z výkr.č. B2):

(6,121+5,940+5,618+44,566) 62,24500

Mezisoučet:

96,32

4	113107223R00	v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	370,32400	822-1	RTS
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----

stávající plocha nepevněné vozovky (úsek 00,00 - 222,072) podklad tl.30 cm (plocha odečtena z výkr.č. B2):

Položkový soupis

Stavba:	20130524	SÚ ul.Havlíčková vč.sjezdů, zeleného pásu a pod. odstavného stání	List č.6
Objekt:	101	Stavební úpravy místní komunikace Havlíčkova	
Soupis:	SO_101-130621.1	Soupis prací a dodávek	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		(370,324)		370,32400		
5	113107242R00	v ploše jednotlivě přes 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	917,26300	822-1	RTS
		stávající plocha asf. vozovky (úsek 00,00 - 222,072) živice tl.10 cm (plocha odečtena z výkr.č. B2):				
		(899,610)		899,61000		
		stávající plocha asf. vozovky (úsek Kmochova) živice tl.10 cm (plocha odečtena z výkr.č. B2):				
		(17,653)		17,65300		

113 20 Vytrhání obrub

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

6	113202111R00	z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	337,12500	822-1	RTS
		stávající plocha z dlažby (úsek 00,00 - 222,072 levá strana) obrubníky:				
		(10,984+37,887+4,965+30,466+9,552+9,674+12,140+3,148+40,782+1,402+4,554)		165,55400		
		stávající plocha z dlažby (úsek 00,00 - 222,072 pravá strana) obrubníky:				
		(17,880+4,386+32,021+9,771+9,764+5,055+5,088+19,994+4,183+0,378)		108,52000		
		stávající plocha z betonu (úsek 00,00 - 222,072 levá strana) obrubníky:				
		(3,700+15,402+3,796)		22,89800		
		stávající plocha z betonu (úsek 00,00 - 222,072 pravá strana) obrubníky:				
		(4,268+3,987+3,808+28,090)		40,15300		

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

119 00-141 ocelového potrubí

7	119001401R00	DN do 200 mm	m	23,00000	800-1	RTS
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.2 na řad D300 - křížení (vakuová kanalizace):				
		1,00		1,00000		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.2 na řad D300 - křížení (plynovod):				
		1,00		1,00000		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.4 na řad D300 - křížení (vakuová kanalizace):				
		1,00		1,00000		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.4 na řad D300 - křížení (plynovod):				
		1,00		1,00000		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.6 na řad D300 - křížení (vakuová kanalizace):				
		1,00		1,00000		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.6 na řad D300 - křížení (plynovod):				
		1,00		1,00000		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.8 na řad D200 - křížení (vakuová kanalizace):				
		1,00		1,00000		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.8 na řad D200 - křížení (plynovod):				
		1,00		1,00000		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.10 na řad D300 - křížení (vakuová kanalizace):				
		1,00		1,00000		
		<i>Mezisoučet:</i>		9,00		
		řad D200 úsek 140,00 - 222m - křížení (vakuová kanalizace):				
		1,00		1,00000		
		řad D200 úsek 140,00 - 222m - křížení (plynovod):				
		1,00*5		5,00000		
		<i>Mezisoučet:</i>		6,00		
		řad D300 úsek UV palackého - 140,00m - křížení (vakuová kanalizace):				
		1,00*5		5,00000		
		řad D300 úsek UV palackého - 140,00m - křížení (plynovod):				
		1,00*3		3,00000		

Položkový soupis

Stavba:	20130524	SÚ ul.Havlíčkova vč.sjezdů, zeleného pásu a pod. odstavného stání	List č.7
Objekt:	101	Stavební úpravy místní komunikace Havlíčkova	
Soupis:	SO_101-130621.1	Soupis prací a dodávek	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		<i>Mezisoučet:</i>		8,00		
119 00-143 kabelů						
8	119001421R00	do 3 kabelů	m	1,00000	800-1	RTS
		řad D300 úsek UV palackého - 140,00m - křížení (metalický kabel):				
		1,00		1,00000		
979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu						
9	979082213R00	bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	757,25510	822-1	RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::				
		1,2,3,4,5,6,:				
		Součet::				
		757.25510		757,25510		
10	979082219R00	příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	10 601,57140	822-1	RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::				
		1,2,3,4,5,6,:				
		Součet::				
		10601.57140		10 601,57140		
979 08-4 Poplatek za skládku						
11	979990001R00	stavební suti	t	757,25510	801-3	RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::				
		1,2,3,4,5,6,:				
		Součet::				
		757.25510		757,25510		
979 08-7 Nakládání na dopravní prostředky						
pro vodorovnou dopravu						
12	979087212R00	suti	t	757,25510	822-1	RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::				
		1,2,3,4,5,6,:				
		Součet::				
		757.25510		757,25510		

Díl: 12 Odkopávky a prokopávky

122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

122 12-223 v homině 3

13	122202201R00	do 100 m3	m3	243,17681	800-1	RTS
		stávající zelená plocha (úsek 00,00 - 222,072 levá strana) odkopávka tl.30 cm (plocha odečtena z výkr.č. B2):				
		(8,836+8,091+19,056+19,781)*0,30		16,72920		
		stávající zelená plocha (úsek 00,00 - 222,072 pravá strana) odkopávka tl.30 cm (plocha odečtena z výkr.č. B2):				
		(44,861+59,908+17,104+32,840)*0,30		46,41390		
		<i>Mezisoučet:</i>		63,14		
		nová plocha vozovky - výškový rozdíl mezi odstraněným krytem do -0,30 a tloušťkou nové komunikace -0,48:				
		Vozovka kryt ABJ (úsek 00,00 - 25,724) - úprava pláně (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1):				
		(185,25)*(0,48-0,30)		33,34500		
		Vozovka krajník levá strana (úsek 00,00 - 25,724) - úprava pláně:				

Položkový soupis

Stavba:	20130524	SÚ ul.Havlíčková vč.sjezdů, zeleného pásu a pod. odstavného stání	List č.8
Objekt:	101	Stavební úpravy místní komunikace Havlíčkova	
Soupis:	SO_101-130621.1	Soupis prací a dodávek	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		(3,739+26,158)*0,25*(0,48-0,30)		1,34540		
		Vozovka krajník pravá strana (úsek 00,00 - 25,724) - úprava pláně:				
		(17,880+1,114)*0,25*(0,48-0,30)		0,85470		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 00,00 - 25,724) - úprava pláně:				
		(17,333+1,044)*0,15*(0,48-0,30)		0,49620		
		<i>Mezisoučet:</i>		36,04		
		Vozovka kryt ABJ (úsek 31,724 - 140,24) - úprava pláně:				
		(140,24-31,724)*3,50*(0,48-0,30)		68,36510		
		Vozovka krajník levá strana (úsek 31,724 - 140,24) - úprava pláně:				
		(140,24-31,724)*0,25*(0,48-0,30)		4,88320		
		Vozovka krajník pravá strana (úsek 31,724 - 140,24) - úprava pláně:				
		(140,24-31,724)*0,25*(0,48-0,30)		4,88320		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 31,724 - 140,24) - úprava pláně:				
		(140,24-31,724)*0,15*(0,48-0,30)		2,92990		
		<i>Mezisoučet:</i>		81,06		
		Vozovka kryt ABJ (úsek 140,24 - 152,96 křížení ulic - plocha z výkr.č. C1.2.1) - úprava pláně:				
		69,104*(0,48-0,30)		12,43870		
		Vozovka krajník levá strana (úsek 140,24 - 152,96 křížení ulic) - úprava pláně:				
		(152,96-140,24)*0,25*(0,48-0,30)		0,57240		
		Vozovka krajník pravá strana (úsek 140,24 - 152,96 křížení ulic - oblouky r=3,125m) - úprava pláně:				
		((2*3.14159*3,125)/4)*0,25*(0,48-0,30)		0,44180		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 140,24 - 152,96 křížení ulic - oblouky r=2,925m) - úprava pláně:				
		((2*3.14159*2,925)/4)*0,15*(0,48-0,30)		0,24810		
		<i>Mezisoučet:</i>		13,70		
		Vozovka kryt ABJ (úsek 152,96 - 212,166) - úprava pláně:				
		(212,166-152,96)*3,50*(0,48-0,30)		37,29980		
		Vozovka krajník levá strana (úsek 152,96 - 212,166) - úprava pláně:				
		(212,166-152,96)*0,25*(0,48-0,30)		2,66430		
		Vozovka krajník pravá strana (úsek 152,96 - 212,166) - úprava pláně:				
		(212,166-152,96)*0,25*(0,48-0,30)		2,66430		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 152,96 - 212,166) - úprava pláně:				
		(212,166-152,96)*0,15*(0,48-0,30)		1,59860		
		<i>Mezisoučet:</i>		44,23		
		Vozovka kryt ABJ (úsek 218,166 - 222,072) - úprava pláně (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1):				
		(23,148)*(0,48-0,30)		4,16660		
		Vozovka krajník levá strana (úsek 218,166 - 222,072) - úprava pláně:				
		(5,744)*0,25*(0,48-0,30)		0,25850		
		Vozovka obrubník levá strana (úsek 218,166 - 222,072) - úprava pláně:				
		(6,891)*0,15*(0,48-0,30)		0,18610		
		Vozovka krajník pravá strana (úsek 218,166 - 222,072) - úprava pláně:				
		(0,474+4,499)*0,25*(0,48-0,30)		0,22380		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 218,166 - 222,072) - úprava pláně:				
		(0,474+5,753)*0,15*(0,48-0,30)		0,16810		
		<i>Mezisoučet:</i>		5,00		

122 12-2231 příplatek

14	122202209R00	za lepivost horniny	m3	243,17681	800-1	RTS
		stávající zelená plocha (úsek 00,00 - 222,072 levá strana) odkopávka tl.30 cm (plocha odečtena z výkr.č. B2):				
		(8,836+8,091+19,056+19,781)*0,30		16,72920		
		stávající zelená plocha (úsek 00,00 - 222,072 pravá strana) odkopávka tl.30 cm (plocha				

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	20130524	SÚ ul.Havlíčková vč.sjezdů, zeleného pásu a pod. odstavného stání	List č.9
Objekt:	101	Stavební úpravy místní komunikace Havlíčkova	
Soupis:	SO_101-130621.1	Soupis prací a dodávek	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		odečtena z výkr.č. B2): (44,861+59,908+17,104+32,840)*0,30		46,41390		
		<i>Mezisoučet:</i>		63,14		
		nová plocha vozovky - výškový rozdíl mezi odstraněným krytem do -0,30 a tloušťkou nové komunikace -0,48: Vozovka kryt ABJ (úsek 00,00 - 25,724) - úprava pláň (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (185,25)*(0,48-0,30)		33,34500		
		Vozovka krajník levá strana (úsek 00,00 - 25,724) - úprava pláň: (3,739+26,158)*0,25*(0,48-0,30)		1,34540		
		Vozovka krajník pravá strana (úsek 00,00 - 25,724) - úprava pláň: (17,880+1,114)*0,25*(0,48-0,30)		0,85470		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 00,00 - 25,724) - úprava pláň: (17,333+1,044)*0,15*(0,48-0,30)		0,49620		
		<i>Mezisoučet:</i>		36,04		
		Vozovka kryt ABJ (úsek 31,724 - 140,24) - úprava pláň: (140,24-31,724)*3,50*(0,48-0,30)		68,36510		
		Vozovka krajník levá strana (úsek 31,724 - 140,24) - úprava pláň: (140,24-31,724)*0,25*(0,48-0,30)		4,88320		
		Vozovka krajník pravá strana (úsek 31,724 - 140,24) - úprava pláň: (140,24-31,724)*0,25*(0,48-0,30)		4,88320		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 31,724 - 140,24) - úprava pláň: (140,24-31,724)*0,15*(0,48-0,30)		2,92990		
		<i>Mezisoučet:</i>		81,06		
		Vozovka kryt ABJ (úsek 140,24 - 152,96 křížení ulic - plocha z výkr.č. C1.2.1) - úprava pláň: 69,104*(0,48-0,30)		12,43870		
		Vozovka krajník levá strana (úsek 140,24 - 152,96 křížení ulic) - úprava pláň: (152,96-140,24)*0,25*(0,48-0,30)		0,57240		
		Vozovka krajník pravá strana (úsek 140,24 - 152,96 křížení ulic - oblouky r=3,125m) - úprava pláň: ((2*3.14159*3,125)/4)*0,25*2*(0,48-0,30)		0,44180		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 140,24 - 152,96 křížení ulic - oblouky r=2,925m) - úprava pláň: ((2*3.14159*2,925)/4)*0,15*2*(0,48-0,30)		0,24810		
		<i>Mezisoučet:</i>		13,70		
		Vozovka kryt ABJ (úsek 152,96 - 212,166) - úprava pláň: (212,166-152,96)*3,50*(0,48-0,30)		37,29980		
		Vozovka krajník levá strana (úsek 152,96 - 212,166) - úprava pláň: (212,166-152,96)*0,25*(0,48-0,30)		2,66430		
		Vozovka krajník pravá strana (úsek 152,96 - 212,166) - úprava pláň: (212,166-152,96)*0,25*(0,48-0,30)		2,66430		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 152,96 - 212,166) - úprava pláň: (212,166-152,96)*0,15*(0,48-0,30)		1,59860		
		<i>Mezisoučet:</i>		44,23		
		Vozovka kryt ABJ (úsek 218,166 - 222,072) - úprava pláň (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (23,148)*(0,48-0,30)		4,16660		
		Vozovka krajník levá strana (úsek 218,166 - 222,072) - úprava pláň: (5,744)*0,25*(0,48-0,30)		0,25850		
		Vozovka obrubník levá strana (úsek 218,166 - 222,072) - úprava pláň: (6,891)*0,15*(0,48-0,30)		0,18610		
		Vozovka krajník pravá strana (úsek 218,166 - 222,072) - úprava pláň: (0,474+4,499)*0,25*(0,48-0,30)		0,22380		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 218,166 - 222,072) - úprava pláň: (0,474+5,753)*0,15*(0,48-0,30)		0,16810		

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	20130524	SÚ ul.Havlíčková vč.sjezdů, zeleného pásu a pod. odstavného stání	List č.10
Objekt:	101	Stavební úpravy místní komunikace Havlíčkova	
Soupis:	SO_101-130621.1	Soupis prací a dodávek	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Mezisoučet:		5,00		

Díl: 13 Hloubené vykopávky

130 00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

15	130001101R00	v horninách jakékoliv třídy	m3	24,00000	800-1	RTS
		přípojka D150 nová vpusť UV-50 zn.2 na řad D300 - křížení (vakuová kanalizace):				
		1,00*1,00*1,00		1,00000		
		přípojka D150 nová vpusť UV-50 zn.2 na řad D300 - křížení (plynovod):				
		1,00*1,00*1,00		1,00000		
		přípojka D150 nová vpusť UV-50 zn.4 na řad D300 - křížení (vakuová kanalizace):				
		1,00*1,00*1,00		1,00000		
		přípojka D150 nová vpusť UV-50 zn.4 na řad D300 - křížení (plynovod):				
		1,00*1,00*1,00		1,00000		
		přípojka D150 nová vpusť UV-50 zn.6 na řad D300 - křížení (vakuová kanalizace):				
		1,00*1,00*1,00		1,00000		
		přípojka D150 nová vpusť UV-50 zn.6 na řad D300 - křížení (plynovod):				
		1,00*1,00*1,00		1,00000		
		přípojka D150 nová vpusť UV-50 zn.8 na řad D200 - křížení (vakuová kanalizace):				
		1,00*1,00*1,00		1,00000		
		přípojka D150 nová vpusť UV-50 zn.8 na řad D200 - křížení (plynovod):				
		1,00*1,00*1,00		1,00000		
		přípojka D150 nová vpusť UV-50 zn.10 na řad D300 - křížení (vakuová kanalizace):				
		1,00*1,00*1,00		1,00000		
		Mezisoučet:		9,00		
		řad D200 úsek 140,00 - 222m - křížení (vakuová kanalizace):				
		1,00*1,00*1,00		1,00000		
		řad D200 úsek 140,00 - 222m - křížení (plynovod):				
		1,00*1,00*1,00*5		5,00000		
		Mezisoučet:		6,00		
		řad D300 úsek UV palackého - 140,00m - křížení (vakuová kanalizace):				
		1,00*1,00*1,00*5		5,00000		
		řad D300 úsek UV palackého - 140,00m - křížení (plynovod):				
		1,00*1,00*1,00*3		3,00000		
		řad D300 úsek UV palackého - 140,00m - křížení (metalický kabel):				
		1,00*1,00*1,00		1,00000		
		Mezisoučet:		9,00		

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

16	132201209R00	příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	514,36000	800-1	RTS
		přípojka D150 nová vpusť UV-50 zn.2 na řad D300 - výkop š.1,00, hl.1,80/2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy):				
		5,50*1,00*((2,50+1,80)/2)-(5,50*1,00*0,48)		9,18500		
		přípojka D150 nová vpusť UV-50 zn.4 na řad D300 - výkop š.1,00, hl.1,80/2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy):				
		5,50*1,00*((2,50+1,80)/2)-(5,50*1,00*0,48)		9,18500		
		přípojka D150 nová vpusť UV-50 zn.6 na řad D300 - výkop š.1,00, hl.1,80/2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy):				
		5,50*1,00*((2,50+1,80)/2)-(5,50*1,00*0,48)		9,18500		
		přípojka D150 nová vpusť UV-50 zn.8 na řad D200 - výkop š.1,00, hl.1,80/2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy):				
		5,50*1,00*((2,50+1,80)/2)-(5,50*1,00*0,48)		9,18500		

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	20130524	SÚ ul.Havlíčкова vč.sjezdů, zeleného pásu a pod. odstavného stání	List č.11
Objekt:	101	Stavební úpravy místní komunikace Havlíčkova	
Soupis:	SO_101-130621.1	Soupis prací a dodávek	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.10 na řad D300 - výkop š.1,00, hl.1,80/2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy): 6,00*1,00*((2,50+1,80)/2)-(6,00*1,00*0,48) <i>Mezisoučet:</i>		10,02000 46,76		
		řad D200 úsek 140,00 - 222m - potrubí - výkop š.1,00, hl.2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy): (76,00+8,00)*1,00*(2,50-0,48) <i>Mezisoučet:</i>		169,68000 169,68		
		řad D300 úsek UV palackého - 140,00m - potrubí: (16,00+130,00)*1,00*(2,50-0,48) <i>Mezisoučet:</i>		294,92000 294,92		
		nová vpust'/revizní šachta zn.1,3,5,7,9 (výška celkem 280 cm vč.lože 15cm) - výkop š.1,00, hl.0,30 (-2,80): 5*1,00*0,30		1,50000		
		nová vpust' UV-50 zn.2,4,6,8,10 (výška celkem 210 cm vč.lože 15cm) - výkop š.1,00, hl.0,30 (-1,80): 5*1,00*0,30 <i>Mezisoučet:</i>		1,50000 3,00		
17	132201212R00	do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	514,36000	800-1	RTS
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.2 na řad D300 - výkop š.1,00, hl.1,80/2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy): 5,50*1,00*((2,50+1,80)/2)-(5,50*1,00*0,48)		9,18500		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.4 na řad D300 - výkop š.1,00, hl.1,80/2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy): 5,50*1,00*((2,50+1,80)/2)-(5,50*1,00*0,48)		9,18500		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.6 na řad D300 - výkop š.1,00, hl.1,80/2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy): 5,50*1,00*((2,50+1,80)/2)-(5,50*1,00*0,48)		9,18500		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.8 na řad D200 - výkop š.1,00, hl.1,80/2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy): 5,50*1,00*((2,50+1,80)/2)-(5,50*1,00*0,48)		9,18500		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.10 na řad D300 - výkop š.1,00, hl.1,80/2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy): 6,00*1,00*((2,50+1,80)/2)-(6,00*1,00*0,48) <i>Mezisoučet:</i>		10,02000 46,76		
		řad D200 úsek 140,00 - 222m - potrubí - výkop š.1,00, hl.2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy): (76,00+8,00)*1,00*(2,50-0,48) <i>Mezisoučet:</i>		169,68000 169,68		
		řad D300 úsek UV palackého - 140,00m - potrubí: (16,00+130,00)*1,00*(2,50-0,48) <i>Mezisoučet:</i>		294,92000 294,92		
		nová vpust'/revizní šachta zn.1,3,5,7,9 (výška celkem 280 cm vč.lože 15cm) - výkop š.1,00, hl.0,30 (-2,80): 5*1,00*0,30		1,50000		
		nová vpust' UV-50 zn.2,4,6,8,10 (výška celkem 210 cm vč.lože 15cm) - výkop š.1,00, hl.0,30 (-1,80): 5*1,00*0,30 <i>Mezisoučet:</i>		1,50000 3,00		

Díl: 15 Roubení

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

18	151101101R00	příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	1 028,72000	800-1	RTS
----	--------------	---	----	-------------	-------	-----

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	20130524	SÚ ul.Havlíčкова vč.sjezdů, zeleného pásu a pod. odstavného stání	List č.12
Objekt:	101	Stavební úpravy místní komunikace Havlíčkova	
Soupis:	SO_101-130621.1	Soupis prací a dodávek	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		přípojka D150 nová vpusť UV-50 zn.2 na řad D300 - výkop š.1,00, hl.1,80/2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy): (5,50*((2,50+1,80)/2)-(5,50*1,00*0,48))*2		18,37000		
		přípojka D150 nová vpusť UV-50 zn.4 na řad D300 - výkop š.1,00, hl.1,80/2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy): (5,50*((2,50+1,80)/2)-(5,50*1,00*0,48))*2		18,37000		
		přípojka D150 nová vpusť UV-50 zn.6 na řad D300 - výkop š.1,00, hl.1,80/2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy): (5,50*((2,50+1,80)/2)-(5,50*1,00*0,48))*2		18,37000		
		přípojka D150 nová vpusť UV-50 zn.8 na řad D200 - výkop š.1,00, hl.1,80/2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy): (5,50*((2,50+1,80)/2)-(5,50*1,00*0,48))*2		18,37000		
		přípojka D150 nová vpusť UV-50 zn.10 na řad D300 - výkop š.1,00, hl.1,80/2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy): (6,00*((2,50+1,80)/2)-(6,00*1,00*0,48))*2		20,04000		
		<i>Mezisoučet:</i>		93,52		
		řad D200 úsek 140,00 - 222m - potrubí - výkop š.1,00, hl.2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy): (76,00+8,00)*(2,50-0,48)*2		339,36000		
		<i>Mezisoučet:</i>		339,36		
		řad D300 úsek UV palackého - 140,00m - potrubí: (16,00+130,00)*(2,50-0,48)*2		589,84000		
		<i>Mezisoučet:</i>		589,84		
		nová vpusť/revizní šachta zn.1,3,5,7,9 (výška celkem 280 cm vč.lože 15cm) - výkop š.1,00, hl.0,30 (-2,80): 5*0,30*2		3,00000		
		nová vpusť UV-50 zn.2,4,6,8,10 (výška celkem 210 cm vč.lože 15cm) - výkop š.1,00, hl.0,30 (-1,80): 5*0,30*2		3,00000		
		<i>Mezisoučet:</i>		6,00		

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

19	151101111R00	příložené , hloubky do 2 m	m2	1 028,72000	800-1	RTS
		přípojka D150 nová vpusť UV-50 zn.2 na řad D300 - výkop š.1,00, hl.1,80/2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy): (5,50*((2,50+1,80)/2)-(5,50*1,00*0,48))*2		18,37000		
		přípojka D150 nová vpusť UV-50 zn.4 na řad D300 - výkop š.1,00, hl.1,80/2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy): (5,50*((2,50+1,80)/2)-(5,50*1,00*0,48))*2		18,37000		
		přípojka D150 nová vpusť UV-50 zn.6 na řad D300 - výkop š.1,00, hl.1,80/2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy): (5,50*((2,50+1,80)/2)-(5,50*1,00*0,48))*2		18,37000		
		přípojka D150 nová vpusť UV-50 zn.8 na řad D200 - výkop š.1,00, hl.1,80/2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy): (5,50*((2,50+1,80)/2)-(5,50*1,00*0,48))*2		18,37000		
		přípojka D150 nová vpusť UV-50 zn.10 na řad D300 - výkop š.1,00, hl.1,80/2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy): (6,00*((2,50+1,80)/2)-(6,00*1,00*0,48))*2		20,04000		
		<i>Mezisoučet:</i>		93,52		
		řad D200 úsek 140,00 - 222m - potrubí - výkop š.1,00, hl.2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy): (76,00+8,00)*(2,50-0,48)*2		339,36000		
		<i>Mezisoučet:</i>		339,36		
		řad D300 úsek UV palackého - 140,00m - potrubí:				

Položkový soupis

Stavba:	20130524	SÚ ul.Havlíčková vč.sjezdů, zeleného pásu a pod. odstavného stání	List č.13
Objekt:	101	Stavební úpravy místní komunikace Havlíčkova	
Soupis:	SO_101-130621.1	Soupis prací a dodávek	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		(16,00+130,00)*(2,50-0,48)*2		589,84000		
		<i>Mezisoučet:</i>		589,84		
		nová vpust'/revizní šachta zn.1,3,5,7,9 (výška celkem 280 cm vč.lože 15cm) - výkop š.1,00, hl.0,30 (-2,80):				
		5*0,30*2		3,00000		
		nová vpust' UV-50 zn.2,4,6,8,10 (výška celkem 210 cm vč.lože 15cm) - výkop š.1,00, hl.0,30 (-1,80):				
		5*0,30*2		3,00000		
		<i>Mezisoučet:</i>		6,00		

151 50 Přepažování rozeprání zapažených stěn výkopů

20	151401501R00	při roubení příloženém, hloubky do 4 m	m3	514,36000	800-1	RTS
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.2 na řad D300 - výkop š.1,00, hl.1,80/2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy):				
		5,50*1,00*((2,50+1,80)/2)-(5,50*1,00*0,48)		9,18500		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.4 na řad D300 - výkop š.1,00, hl.1,80/2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy):				
		5,50*1,00*((2,50+1,80)/2)-(5,50*1,00*0,48)		9,18500		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.6 na řad D300 - výkop š.1,00, hl.1,80/2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy):				
		5,50*1,00*((2,50+1,80)/2)-(5,50*1,00*0,48)		9,18500		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.8 na řad D200 - výkop š.1,00, hl.1,80/2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy):				
		5,50*1,00*((2,50+1,80)/2)-(5,50*1,00*0,48)		9,18500		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.10 na řad D300 - výkop š.1,00, hl.1,80/2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy):				
		6,00*1,00*((2,50+1,80)/2)-(6,00*1,00*0,48)		10,02000		
		<i>Mezisoučet:</i>		46,76		
		řad D200 úsek 140,00 - 222m - potrubí - výkop š.1,00, hl.2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy):				
		(76,00+8,00)*1,00*(2,50-0,48)		169,68000		
		<i>Mezisoučet:</i>		169,68		
		řad D300 úsek UV palackého - 140,00m - potrubí:				
		(16,00+130,00)*1,00*(2,50-0,48)		294,92000		
		<i>Mezisoučet:</i>		294,92		
		nová vpust'/revizní šachta zn.1,3,5,7,9 (výška celkem 280 cm vč.lože 15cm) - výkop š.1,00, hl.0,30 (-2,80):				
		5*1,00*0,30		1,50000		
		nová vpust' UV-50 zn.2,4,6,8,10 (výška celkem 210 cm vč.lože 15cm) - výkop š.1,00, hl.0,30 (-1,80):				
		5*1,00*0,30		1,50000		
		<i>Mezisoučet:</i>		3,00		

998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

21	998276201R00	obsypaných kamenivem	t	1,24308	827-1	RTS
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::				
		7,8,18,:				
		Součet::				
		1.24308		1,24310		

Díl: 16 Přemístění výkopku

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	20130524	SÚ ul.Havlíčкова vč.sjezdů, zeleného pásu a pod. odstavného stání	List č.14
Objekt:	101	Stavební úpravy místní komunikace Havlíčkova	
Soupis:	SO_101-130621.1	Soupis prací a dodávek	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
22	161101101R00	z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	257,18000	800-1	RTS
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.2 na řad D300 - výkop š. 1,00, hl.1,80/2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy): 5,50*1,00*((2,50+1,80)/2)-(5,50*1,00*0,48)		9,18500		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.4 na řad D300 - výkop š. 1,00, hl.1,80/2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy): 5,50*1,00*((2,50+1,80)/2)-(5,50*1,00*0,48)		9,18500		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.6 na řad D300 - výkop š. 1,00, hl.1,80/2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy): 5,50*1,00*((2,50+1,80)/2)-(5,50*1,00*0,48)		9,18500		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.8 na řad D200 - výkop š. 1,00, hl.1,80/2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy): 5,50*1,00*((2,50+1,80)/2)-(5,50*1,00*0,48)		9,18500		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.10 na řad D300 - výkop š. 1,00, hl.1,80/2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy): 6,00*1,00*((2,50+1,80)/2)-(6,00*1,00*0,48)		10,02000		
		<i>Mezisoučet:</i>		46,76		
		řad D200 úsek 140,00 - 222m - potrubí - výkop š. 1,00, hl.2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy): (76,00+8,00)*1,00*(2,50-0,48)		169,68000		
		<i>Mezisoučet:</i>		169,68		
		řad D300 úsek UV palackého - 140,00m - potrubí: (16,00+130,00)*1,00*(2,50-0,48)		294,92000		
		<i>Mezisoučet:</i>		294,92		
		nová vpust'/revizní šachta zn.1,3,5,7,9 (výška celkem 280 cm vč.lože 15cm) - výkop š. 1,00, hl.0,30 (-2,80): 5*1,00*0,30		1,50000		
		nová vpust' UV-50 zn.2,4,6,8,10 (výška celkem 210 cm vč.lože 15cm) - výkop š. 1,00, hl.0,30 (-1,80): 5*1,00*0,30		1,50000		
		<i>Mezisoučet:</i>		3,00		
		Koeficient svislé přemístění výkopku 50% objemu: -0,50		-257,18000		

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

23	162401102R00	z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	744,32000	800-1	RTS
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.2 na řad D300 - výkop š. 1,00, hl.1,80/2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy): 5,50*1,00*((2,50+1,80)/2)-(5,50*1,00*0,48)		9,18500		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.4 na řad D300 - výkop š. 1,00, hl.1,80/2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy): 5,50*1,00*((2,50+1,80)/2)-(5,50*1,00*0,48)		9,18500		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.6 na řad D300 - výkop š. 1,00, hl.1,80/2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy): 5,50*1,00*((2,50+1,80)/2)-(5,50*1,00*0,48)		9,18500		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.8 na řad D200 - výkop š. 1,00, hl.1,80/2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy): 5,50*1,00*((2,50+1,80)/2)-(5,50*1,00*0,48)		9,18500		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.10 na řad D300 - výkop š. 1,00, hl.1,80/2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy): 6,00*1,00*((2,50+1,80)/2)-(6,00*1,00*0,48)		10,02000		
		řad D200 úsek 140,00 - 222m - potrubí - výkop š. 1,00, hl.2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy): (76,00+8,00)*1,00*(2,50-0,48)		169,68000		

Položkový soupis

Stavba:	20130524	SÚ ul.Havlíčková vč.sjezdů, zeleného pásu a pod. odstavného stání	List č.15
Objekt:	101	Stavební úpravy místní komunikace Havlíčkova	
Soupis:	SO_101-130621.1	Soupis prací a dodávek	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		řad D300 úsek UV palackého - 140,00m - potrubí: (16,00+130,00)*1,00*(2,50-0,48)		294,92000		
		nová vpust'/revizní šachta zn.1,3,5,7,9 (výška celkem 280 cm vč.lože 15cm) - výkop š.1,00, hl.0,30 (-2,80): 5*1,00*0,30		1,50000		
		nová vpust' UV-50 zn.2,4,6,8,10 (výška celkem 210 cm vč.lože 15cm) - výkop š.1,00, hl.0,30 (-1,80): 5*1,00*0,30		1,50000		
		<i>Provozní mezisoučet:</i>		514,36		
		ODPOČTY:				
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.2 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro lože tl.0,15m: (5,50*1,00*0,15)*-1		-0,82500		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.4 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro lože tl.0,15m: (5,50*1,00*0,15)*-1		-0,82500		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.6 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro lože tl.0,15m: (5,50*1,00*0,15)*-1		-0,82500		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.8 na řad D200 - objem odkopané zeminy pro lože tl.0,15m: (5,50*1,00*0,15)*-1		-0,82500		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.10 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro lože tl.0,15m: (6,00*1,00*0,15)*-1		-0,90000		
		řad D200 úsek 140,00 - 222m - potrubí - objem odkopané zeminy pro lože tl.0,15m: (76,00+8,00)*1,00*0,15*-1		-12,60000		
		řad D300 úsek UV palackého - 140,00m - potrubí - objem odkopané zeminy pro lože tl.0,15m: (16,00+130,00)*1,00*0,15*-1		-21,90000		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.2 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro obsyp tl.0,30m: (5,50*1,00*0,30)*-1		-1,65000		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.4 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro obsyp tl.0,30m: (5,50*1,00*0,30)*-1		-1,65000		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.6 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro obsyp tl.0,30m: (5,50*1,00*0,30)*-1		-1,65000		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.8 na řad D200 - objem odkopané zeminy pro obsyp tl.0,30m: (5,50*1,00*0,30)*-1		-1,65000		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.10 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro obsyp tl.0,30m: (6,00*1,00*0,30)*-1		-1,80000		
		řad D200 úsek 140,00 - 222m - potrubí - objem odkopané zeminy pro obsyp tl.0,35m: (76,00+8,00)*1,00*0,35*-1		-29,40000		
		řad D300 úsek UV palackého - 140,00m - potrubí - objem odkopané zeminy pro obsyp tl.0,45m: (16,00+130,00)*1,00*0,45*-1		-65,70000		
		<i>Provozní mezisoučet:</i>		-142,20		
		ODVOZ NA DOČASNOU DEPONII A ZPĚT: (514,36-142,20)*2		744,32000		
24	162701105R00	z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	69,33575	800-1	RTS
		Zelený pás pravá strana (úsek 00,00 - 146,24) - ornice tl.25 cm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1):				

Položkový soupis

Stavba:	20130524	SÚ ul.Havlíčková vč.sjezdů, zeleného pásu a pod. odstavného stání	List č.16
Objekt:	101	Stavební úpravy místní komunikace Havlíčkova	
Soupis:	SO_101-130621.1	Soupis prací a dodávek	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		(75,595+11,079+6,429+19,414+21,295+17,441+13,540+14,096)*0,25		44,72230		
		Zelený pás pravá strana (úsek 146,24 - 222,072) - ornice tl.25 cm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1):				
		(43,107+4,739+5,996+26,701)*0,25		20,13580		
		Zelený pás levá strana (úsek 212,166 - 222,072) - ornice tl.25 cm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1):				
		(17,911)*0,25		4,47780		
25	162701105R08	z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	385,37681	800-1	RTS
		stávající zelená plocha (úsek 00,00 - 222,072 levá strana) odkopávka tl.30 cm (plocha odečtena z výkr.č. B2):				
		(8,836+8,091+19,056+19,781)*0,30		16,72920		
		stávající zelená plocha (úsek 00,00 - 222,072 pravá strana) odkopávka tl.30 cm (plocha odečtena z výkr.č. B2):				
		(44,861+59,908+17,104+32,840)*0,30		46,41390		
		<i>Mezisoučet:</i>		63,14		
		nová plocha vozovky - výškový rozdíl mezi odstraněným krytem do -0,30 a tloušťkou nové komunikace -0,48:				
		Vozovka kryt ABJ (úsek 00,00 - 25,724) - úprava pláň (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1):				
		(185,25)*(0,48-0,30)		33,34500		
		Vozovka krajník levá strana (úsek 00,00 - 25,724) - úprava pláň:				
		(3,739+26,158)*0,25*(0,48-0,30)		1,34540		
		Vozovka krajník pravá strana (úsek 00,00 - 25,724) - úprava pláň:				
		(17,880+1,114)*0,25*(0,48-0,30)		0,85470		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 00,00 - 25,724) - úprava pláň:				
		(17,333+1,044)*0,15*(0,48-0,30)		0,49620		
		<i>Mezisoučet:</i>		36,04		
		Vozovka kryt ABJ (úsek 31,724 - 140,24) - úprava pláň:				
		(140,24-31,724)*3,50*(0,48-0,30)		68,36510		
		Vozovka krajník levá strana (úsek 31,724 - 140,24) - úprava pláň:				
		(140,24-31,724)*0,25*(0,48-0,30)		4,88320		
		Vozovka krajník pravá strana (úsek 31,724 - 140,24) - úprava pláň:				
		(140,24-31,724)*0,25*(0,48-0,30)		4,88320		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 31,724 - 140,24) - úprava pláň:				
		(140,24-31,724)*0,15*(0,48-0,30)		2,92990		
		<i>Mezisoučet:</i>		81,06		
		Vozovka kryt ABJ (úsek 140,24 - 152,96 křížení ulic - plocha z výkr.č. C1.2.1) - úprava pláň:				
		69,104*(0,48-0,30)		12,43870		
		Vozovka krajník levá strana (úsek 140,24 - 152,96 křížení ulic) - úprava pláň:				
		(152,96-140,24)*0,25*(0,48-0,30)		0,57240		
		Vozovka krajník pravá strana (úsek 140,24 - 152,96 křížení ulic - oblouky r=3,125m) - úprava pláň:				
		((2*3.14159*3,125)/4)*0,25*2*(0,48-0,30)		0,44180		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 140,24 - 152,96 křížení ulic - oblouky r=2,925m) - úprava pláň:				
		((2*3.14159*2,925)/4)*0,15*2*(0,48-0,30)		0,24810		
		<i>Mezisoučet:</i>		13,70		
		Vozovka kryt ABJ (úsek 152,96 - 212,166) - úprava pláň:				
		(212,166-152,96)*3,50*(0,48-0,30)		37,29980		
		Vozovka krajník levá strana (úsek 152,96 - 212,166) - úprava pláň:				
		(212,166-152,96)*0,25*(0,48-0,30)		2,66430		
		Vozovka krajník pravá strana (úsek 152,96 - 212,166) - úprava pláň:				
		(212,166-152,96)*0,25*(0,48-0,30)		2,66430		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 152,96 - 212,166) - úprava pláň:				

Položkový soupis

Stavba:	20130524	SÚ ul.Havlíčková vč.sjezdů, zeleného pásu a pod. odstavného stání	List č.17
Objekt:	101	Stavební úpravy místní komunikace Havlíčkova	
Soupis:	SO_101-130621.1	Soupis prací a dodávek	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		(212,166-152,96)*0,15*(0,48-0,30)		1,59860		
		<i>Mezisoučet:</i>		44,23		
		Vozovka kryt ABJ (úsek 218,166 - 222,072) - úprava pláně (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1):				
		(23,148)*(0,48-0,30)		4,16660		
		Vozovka krajník levá strana (úsek 218,166 - 222,072) - úprava pláně:				
		(5,744)*0,25*(0,48-0,30)		0,25850		
		Vozovka obrubník levá strana (úsek 218,166 - 222,072) - úprava pláně:				
		(6,891)*0,15*(0,48-0,30)		0,18610		
		Vozovka krajník pravá strana (úsek 218,166 - 222,072) - úprava pláně:				
		(0,474+4,499)*0,25*(0,48-0,30)		0,22380		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 218,166 - 222,072) - úprava pláně:				
		(0,474+5,753)*0,15*(0,48-0,30)		0,16810		
		<i>Mezisoučet:</i>		5,00		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.2 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro lože tl.0,15m:				
		(5,50*1,00*0,15)		0,82500		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.4 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro lože tl.0,15m:				
		(5,50*1,00*0,15)		0,82500		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.6 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro lože tl.0,15m:				
		(5,50*1,00*0,15)		0,82500		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.8 na řad D200 - objem odkopané zeminy pro lože tl.0,15m:				
		(5,50*1,00*0,15)		0,82500		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.10 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro lože tl.0,15m:				
		(6,00*1,00*0,15)		0,90000		
		<i>Mezisoučet:</i>		4,20		
		řad D200 úsek 140,00 - 222m - potrubí - objem odkopané zeminy pro lože tl.0,15m:				
		(76,00+8,00)*1,00*0,15		12,60000		
		<i>Mezisoučet:</i>		12,60		
		řad D300 úsek UV palackého - 140,00m - potrubí - objem odkopané zeminy pro lože tl.0,15m:				
		(16,00+130,00)*1,00*0,15		21,90000		
		<i>Mezisoučet:</i>		21,90		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.2 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro obsyp tl.0,30m:				
		(5,50*1,00*0,30)		1,65000		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.4 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro obsyp tl.0,30m:				
		(5,50*1,00*0,30)		1,65000		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.6 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro obsyp tl.0,30m:				
		(5,50*1,00*0,30)		1,65000		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.8 na řad D200 - objem odkopané zeminy pro obsyp tl.0,30m:				
		(5,50*1,00*0,30)		1,65000		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.10 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro obsyp tl.0,30m:				
		(6,00*1,00*0,30)		1,80000		
		<i>Mezisoučet:</i>		8,40		
		řad D200 úsek 140,00 - 222m - potrubí - objem odkopané zeminy pro obsyp tl.0,35m:				
		(76,00+8,00)*1,00*0,35		29,40000		
		<i>Mezisoučet:</i>		29,40		

Položkový soupis

Stavba:	20130524	SÚ ul.Havlíčková vč.sjezdů, zeleného pásu a pod. odstavného stání	List č.18
Objekt:	101	Stavební úpravy místní komunikace Havlíčkova	
Soupis:	SO_101-130621.1	Soupis prací a dodávek	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		řad D300 úsek UV palackého - 140,00m - potrubí - objem odkopané zeminy pro obsyp tl.0,45m: (16,00+130,00)*1,00*0,45 <i>Mezisoučet:</i>		65,70000 65,70		
162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m						
26	162701109R00	z hominy 1 až 4	m3	277,34300	800-1	RTS
		Zelený pás pravá strana (úsek 00,00 - 146,24) - ornice tl.20 cm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (75,595+11,079+6,429+19,414+21,295+17,441+13,540+14,096)*0,20 Zelený pás pravá strana (úsek 146,24 - 222,072) - ornice tl.20 cm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (43,107+4,739+5,996+26,701)*0,20 Zelený pás levá strana (úsek 212,166 - 222,072) - ornice tl.20 cm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (17,911)*0,20 <i>Provozní mezisoučet:</i> dalších 5 km (celkem 15 km): 55,46860*5		35,77780 16,10860 3,58220 55,47 277,34300		
27	162701109R08	z hominy 1 až 4	m3	1 926,88405	800-1	RTS
		stávající zelená plocha (úsek 00,00 - 222,072 levá strana) odkopávka tl.30 cm (plocha odečtena z výkr.č. B2): (8,836+8,091+19,056+19,781)*0,30 stávající zelená plocha (úsek 00,00 - 222,072 pravá strana) odkopávka tl.30 cm (plocha odečtena z výkr.č. B2): (44,861+59,908+17,104+32,840)*0,30 nová plocha vozovky - výškový rozdíl mezi odstraněným krytem do -0,30 a tloušťkou nové komunikace -0,48: Vozovka kryt ABJ (úsek 00,00 - 25,724) - úprava pláně (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (185,25)*(0,48-0,30) Vozovka krajník levá strana (úsek 00,00 - 25,724) - úprava pláně: (3,739+26,158)*0,25*(0,48-0,30) Vozovka krajník pravá strana (úsek 00,00 - 25,724) - úprava pláně: (17,880+1,114)*0,25*(0,48-0,30) Vozovka obrubník pravá strana (úsek 00,00 - 25,724) - úprava pláně: (17,333+1,044)*0,15*(0,48-0,30) Vozovka kryt ABJ (úsek 31,724 - 140,24) - úprava pláně: (140,24-31,724)*3,50*(0,48-0,30) Vozovka krajník levá strana (úsek 31,724 - 140,24) - úprava pláně: (140,24-31,724)*0,25*(0,48-0,30) Vozovka krajník pravá strana (úsek 31,724 - 140,24) - úprava pláně: (140,24-31,724)*0,25*(0,48-0,30) Vozovka obrubník pravá strana (úsek 31,724 - 140,24) - úprava pláně: (140,24-31,724)*0,15*(0,48-0,30) Vozovka kryt ABJ (úsek 140,24 - 152,96 křížení ulic - plocha z výkr.č. C1.2.1) - úprava pláně: 69,104*(0,48-0,30) Vozovka krajník levá strana (úsek 140,24 - 152,96 křížení ulic) - úprava pláně: (152,96-140,24)*0,25*(0,48-0,30) Vozovka krajník pravá strana (úsek 140,24 - 152,96 křížení ulic - oblouky r=3,125m) - úprava pláně: ((2*3.14159*3,125)/4)*0,25*2*(0,48-0,30) Vozovka obrubník pravá strana (úsek 140,24 - 152,96 křížení ulic - oblouky r=2,925m) - úprava pláně: ((2*3.14159*2,925)/4)*0,15*2*(0,48-0,30)		16,72920 46,41390 33,34500 1,34540 0,85470 0,49620 68,36510 4,88320 4,88320 2,92990 12,43870 0,57240 0,44180 0,24810		

Položkový soupis

Stavba:	20130524	SÚ ul.Havlíčková vč.sjezdů, zeleného pásu a pod. odstavného stání	List č.19
Objekt:	101	Stavební úpravy místní komunikace Havlíčkova	
Soupis:	SO_101-130621.1	Soupis prací a dodávek	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Vozovka kryt ABJ (úsek 152,96 - 212,166) - úprava pláně: (212,166-152,96)*3,50*(0,48-0,30)		37,29980		
		Vozovka krajník levá strana (úsek 152,96 - 212,166) - úprava pláně: (212,166-152,96)*0,25*(0,48-0,30)		2,66430		
		Vozovka krajník pravá strana (úsek 152,96 - 212,166) - úprava pláně: (212,166-152,96)*0,25*(0,48-0,30)		2,66430		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 152,96 - 212,166) - úprava pláně: (212,166-152,96)*0,15*(0,48-0,30)		1,59860		
		Vozovka kryt ABJ (úsek 218,166 - 222,072) - úprava pláně (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (23,148)*(0,48-0,30)		4,16660		
		Vozovka krajník levá strana (úsek 218,166 - 222,072) - úprava pláně: (5,744)*0,25*(0,48-0,30)		0,25850		
		Vozovka obrubník levá strana (úsek 218,166 - 222,072) - úprava pláně: (6,891)*0,15*(0,48-0,30)		0,18610		
		Vozovka krajník pravá strana (úsek 218,166 - 222,072) - úprava pláně: (0,474+4,499)*0,25*(0,48-0,30)		0,22380		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 218,166 - 222,072) - úprava pláně: (0,474+5,753)*0,15*(0,48-0,30)		0,16810		
		Provozní mezisoučet:		243,18		
		dalších 5 km: 243,17681*5		1 215,88410		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.2 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro lože tl.0,15m: (5,50*1,00*0,15)		0,82500		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.4 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro lože tl.0,15m: (5,50*1,00*0,15)		0,82500		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.6 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro lože tl.0,15m: (5,50*1,00*0,15)		0,82500		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.8 na řad D200 - objem odkopané zeminy pro lože tl.0,15m: (5,50*1,00*0,15)		0,82500		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.10 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro lože tl.0,15m: (6,00*1,00*0,15)		0,90000		
		řad D200 úsek 140,00 - 222m - potrubí - objem odkopané zeminy pro lože tl.0,15m: (76,00+8,00)*1,00*0,15		12,60000		
		řad D300 úsek UV palackého - 140,00m - potrubí - objem odkopané zeminy pro lože tl.0,15m: (16,00+130,00)*1,00*0,15		21,90000		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.2 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro obsyp tl.0,30m: (5,50*1,00*0,30)		1,65000		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.4 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro obsyp tl.0,30m: (5,50*1,00*0,30)		1,65000		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.6 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro obsyp tl.0,30m: (5,50*1,00*0,30)		1,65000		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.8 na řad D200 - objem odkopané zeminy pro obsyp tl.0,30m: (5,50*1,00*0,30)		1,65000		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.10 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro obsyp tl.0,30m:				

Položkový soupis

Stavba:	20130524	SÚ ul.Havlíčková vč.sjezdů, zeleného pásu a pod. odstavného stání	List č.20
Objekt:	101	Stavební úpravy místní komunikace Havlíčkova	
Soupis:	SO_101-130621.1	Soupis prací a dodávek	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		(6,00*1,00*0,30)		1,80000		
		řad D200 úsek 140,00 - 222m - potrubí - objem odkopané zeminy pro obsyp tl.0,35m:				
		(76,00+8,00)*1,00*0,35		29,40000		
		řad D300 úsek UV palackého - 140,00m - potrubí - objem odkopané zeminy pro obsyp tl.0,45m:				
		(16,00+130,00)*1,00*0,45		65,70000		
		<i>Provozní mezisoučet:</i>		142,20		
		dalších 5 km:				
		142,20*5		711,00000		

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

28	167101101R00	do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	69,33575	800-1	RTS
		Zelený pás pravá strana (úsek 00,00 - 146,24) - ornice tl.25 cm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1):				
		(75,595+11,079+6,429+19,414+21,295+17,441+13,540+14,096)*0,25		44,72230		
		Zelený pás pravá strana (úsek 146,24 - 222,072) - ornice tl.25 cm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1):				
		(43,107+4,739+5,996+26,701)*0,25		20,13580		
		Zelený pás levá strana (úsek 212,166 - 222,072) - ornice tl.25 cm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1):				
		(17,911)*0,25		4,47780		
29	167101102R00	přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	372,16000	800-1	RTS
		přípojka D150 nová vpusť UV-50 zn.2 na řad D300 - výkop š.1,00, hl.1,80/2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy):				
		5,50*1,00*((2,50+1,80)/2)-(5,50*1,00*0,48)		9,18500		
		přípojka D150 nová vpusť UV-50 zn.4 na řad D300 - výkop š.1,00, hl.1,80/2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy):				
		5,50*1,00*((2,50+1,80)/2)-(5,50*1,00*0,48)		9,18500		
		přípojka D150 nová vpusť UV-50 zn.6 na řad D300 - výkop š.1,00, hl.1,80/2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy):				
		5,50*1,00*((2,50+1,80)/2)-(5,50*1,00*0,48)		9,18500		
		přípojka D150 nová vpusť UV-50 zn.8 na řad D200 - výkop š.1,00, hl.1,80/2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy):				
		5,50*1,00*((2,50+1,80)/2)-(5,50*1,00*0,48)		9,18500		
		přípojka D150 nová vpusť UV-50 zn.10 na řad D300 - výkop š.1,00, hl.1,80/2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy):				
		6,00*1,00*((2,50+1,80)/2)-(6,00*1,00*0,48)		10,02000		
		<i>Mezisoučet:</i>		46,76		
		řad D200 úsek 140,00 - 222m - potrubí - výkop š.1,00, hl.2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy):				
		(76,00+8,00)*1,00*(2,50-0,48)		169,68000		
		<i>Mezisoučet:</i>		169,68		
		řad D300 úsek UV palackého - 140,00m - potrubí:				
		(16,00+130,00)*1,00*(2,50-0,48)		294,92000		
		<i>Mezisoučet:</i>		294,92		
		nová vpusť/revizní šachta zn.1,3,5,7,9 (výška celkem 280 cm vč.lože 15cm) - výkop š.1,00, hl.0,30 (-2,80):				
		5*1,00*0,30		1,50000		
		nová vpusť UV-50 zn.2,4,6,8,10 (výška celkem 210 cm vč.lože 15cm) - výkop š.1,00, hl.0,30 (-1,80):				
		5*1,00*0,30		1,50000		
		<i>Mezisoučet:</i>		3,00		
		ODPOČTY:				
		přípojka D150 nová vpusť UV-50 zn.2 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro lože				

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	20130524	SÚ ul.Havlíčková vč.sjezdů, zeleného pásu a pod. odstavného stání	List č.21
Objekt:	101	Stavební úpravy místní komunikace Havlíčkova	
Soupis:	SO_101-130621.1	Soupis prací a dodávek	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		tl.0,15m: (5,50*1,00*0,15)*-1		-0,82500		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.4 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro lože				
		tl.0,15m: (5,50*1,00*0,15)*-1		-0,82500		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.6 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro lože				
		tl.0,15m: (5,50*1,00*0,15)*-1		-0,82500		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.8 na řad D200 - objem odkopané zeminy pro lože				
		tl.0,15m: (5,50*1,00*0,15)*-1		-0,82500		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.10 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro lože				
		tl.0,15m: (6,00*1,00*0,15)*-1		-0,90000		
		<i>Mezisoučet:</i>		-4,20		
		řad D200 úsek 140,00 - 222m - potrubí - objem odkopané zeminy pro lože tl.0,15m:				
		(76,00+8,00)*1,00*0,15*-1		-12,60000		
		<i>Mezisoučet:</i>		-12,60		
		řad D300 úsek UV palackého - 140,00m - potrubí - objem odkopané zeminy pro lože tl.0,15m:				
		(16,00+130,00)*1,00*0,15*-1		-21,90000		
		<i>Mezisoučet:</i>		-21,90		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.2 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro obsyp				
		tl.0,30m: (5,50*1,00*0,30)*-1		-1,65000		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.4 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro obsyp				
		tl.0,30m: (5,50*1,00*0,30)*-1		-1,65000		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.6 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro obsyp				
		tl.0,30m: (5,50*1,00*0,30)*-1		-1,65000		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.8 na řad D200 - objem odkopané zeminy pro obsyp				
		tl.0,30m: (5,50*1,00*0,30)*-1		-1,65000		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.10 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro obsyp				
		tl.0,30m: (6,00*1,00*0,30)*-1		-1,80000		
		<i>Mezisoučet:</i>		-8,40		
		řad D200 úsek 140,00 - 222m - potrubí - objem odkopané zeminy pro obsyp tl.0,35m:				
		(76,00+8,00)*1,00*0,35*-1		-29,40000		
		<i>Mezisoučet:</i>		-29,40		
		řad D300 úsek UV palackého - 140,00m - potrubí - objem odkopané zeminy pro obsyp				
		tl.0,45m: (16,00+130,00)*1,00*0,45*-1		-65,70000		
		<i>Mezisoučet:</i>		-65,70		
30	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	69,33575	SPCM	RTS
		hmotnost 1,67t/m3 cíleně upravena - vymazána. Důvod - doprava a přeprava na místě kalkulována v jiných položkách tudíž je žádoucí nekalkulovat hmotnost v Přesunu hmot.				
		Zelený pás pravá strana (úsek 00,00 - 146,24) - ornice tl.25 cm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1):				
		(75,595+11,079+6,429+19,414+21,295+17,441+13,540+14,096)*0,25		44,72230		
		Zelený pás pravá strana (úsek 146,24 - 222,072) - ornice tl.25 cm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1):				
		(43,107+4,739+5,996+26,701)*0,25		20,13580		
		Zelený pás levá strana (úsek 212,166 - 222,072) - ornice tl.25 cm (plocha odečtena z výkr.č.				

Položkový soupis

Stavba:	20130524	SÚ ul.Havlíčková vč.sjezdů, zeleného pásu a pod. odstavného stání	List č.22
Objekt:	101	Stavební úpravy místní komunikace Havlíčkova	
Soupis:	SO_101-130621.1	Soupis prací a dodávek	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		C1.2.1): (17,911)*0,25		4,47780		

Díl: 17 Konstrukce ze zemin

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.

nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

31	171201101R00	do násypů nezhutných	m3	372,16000	800-1	RTS
		přípojka D150 nová vpusť UV-50 zn.2 na řad D300 - výkop š.1,00, hl.1,80/2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy): 5,50*1,00*((2,50+1,80)/2)-(5,50*1,00*0,48)		9,18500		
		přípojka D150 nová vpusť UV-50 zn.4 na řad D300 - výkop š.1,00, hl.1,80/2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy): 5,50*1,00*((2,50+1,80)/2)-(5,50*1,00*0,48)		9,18500		
		přípojka D150 nová vpusť UV-50 zn.6 na řad D300 - výkop š.1,00, hl.1,80/2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy): 5,50*1,00*((2,50+1,80)/2)-(5,50*1,00*0,48)		9,18500		
		přípojka D150 nová vpusť UV-50 zn.8 na řad D200 - výkop š.1,00, hl.1,80/2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy): 5,50*1,00*((2,50+1,80)/2)-(5,50*1,00*0,48)		9,18500		
		přípojka D150 nová vpusť UV-50 zn.10 na řad D300 - výkop š.1,00, hl.1,80/2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy): 6,00*1,00*((2,50+1,80)/2)-(6,00*1,00*0,48)		10,02000		
		Mezisoučet:		46,76		
		řad D200 úsek 140,00 - 222m - potrubí - výkop š.1,00, hl.2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy): (76,00+8,00)*1,00*(2,50-0,48)		169,68000		
		Mezisoučet:		169,68		
		řad D300 úsek UV palackého - 140,00m - potrubí: (16,00+130,00)*1,00*(2,50-0,48)		294,92000		
		Mezisoučet:		294,92		
		nová vpusť/revizní šachta zn.1,3,5,7,9 (výška celkem 280 cm vč.lože 15cm) - výkop š.1,00, hl.0,30 (-2,80): 5*1,00*0,30		1,50000		
		nová vpusť UV-50 zn.2,4,6,8,10 (výška celkem 210 cm vč.lože 15cm) - výkop š.1,00, hl.0,30 (-1,80): 5*1,00*0,30		1,50000		
		Mezisoučet:		3,00		
		ODPOČTY:				
		přípojka D150 nová vpusť UV-50 zn.2 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro lože tl.0,15m: (5,50*1,00*0,15)*-1		-0,82500		
		přípojka D150 nová vpusť UV-50 zn.4 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro lože tl.0,15m: (5,50*1,00*0,15)*-1		-0,82500		
		přípojka D150 nová vpusť UV-50 zn.6 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro lože tl.0,15m: (5,50*1,00*0,15)*-1		-0,82500		
		přípojka D150 nová vpusť UV-50 zn.8 na řad D200 - objem odkopané zeminy pro lože tl.0,15m: (5,50*1,00*0,15)*-1		-0,82500		
		přípojka D150 nová vpusť UV-50 zn.10 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro lože tl.0,15m: (6,00*1,00*0,15)*-1		-0,90000		
		Mezisoučet:		-4,20		

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	20130524	SÚ ul.Havlíčková vč.sjezdů, zeleného pásu a pod. odstavného stání	List č.23
Objekt:	101	Stavební úpravy místní komunikace Havlíčkova	
Soupis:	SO_101-130621.1	Soupis prací a dodávek	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		řad D200 úsek 140,00 - 222m - potrubí - objem odkopané zeminy pro lože tl.0,15m: (76,00+8,00)*1,00*0,15*-1		-12,60000		
		<i>Mezisoučet:</i>		-12,60		
		řad D300 úsek UV palackého - 140,00m - potrubí - objem odkopané zeminy pro lože tl.0,15m: (16,00+130,00)*1,00*0,15*-1		-21,90000		
		<i>Mezisoučet:</i>		-21,90		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.2 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro obsyp tl.0,30m: (5,50*1,00*0,30)*-1		-1,65000		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.4 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro obsyp tl.0,30m: (5,50*1,00*0,30)*-1		-1,65000		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.6 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro obsyp tl.0,30m: (5,50*1,00*0,30)*-1		-1,65000		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.8 na řad D200 - objem odkopané zeminy pro obsyp tl.0,30m: (5,50*1,00*0,30)*-1		-1,65000		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.10 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro obsyp tl.0,30m: (6,00*1,00*0,30)*-1		-1,80000		
		<i>Mezisoučet:</i>		-8,40		
		řad D200 úsek 140,00 - 222m - potrubí - objem odkopané zeminy pro obsyp tl.0,35m: (76,00+8,00)*1,00*0,35*-1		-29,40000		
		<i>Mezisoučet:</i>		-29,40		
		řad D300 úsek UV palackého - 140,00m - potrubí - objem odkopané zeminy pro obsyp tl.0,45m: (16,00+130,00)*1,00*0,45*-1		-65,70000		
		<i>Mezisoučet:</i>		-65,70		
32	171201201R00	na skládku	m3	385,37681	800-1	RTS
		stávající zelená plocha (úsek 00,00 - 222,072 levá strana) odkopávka tl.30 cm (plocha odečtena z výkr.č. B2): (8,836+8,091+19,056+19,781)*0,30		16,72920		
		stávající zelená plocha (úsek 00,00 - 222,072 pravá strana) odkopávka tl.30 cm (plocha odečtena z výkr.č. B2): (44,861+59,908+17,104+32,840)*0,30		46,41390		
		<i>Mezisoučet:</i>		63,14		
		nová plocha vozovky - výškový rozdíl mezi odstraněným krytem do -0,30 a tloušťkou nové komunikace -0,48: Vozovka kryt ABJ (úsek 00,00 - 25,724) - úprava pláně (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (185,25)*(0,48-0,30)		33,34500		
		Vozovka krajník levá strana (úsek 00,00 - 25,724) - úprava pláně: (3,739+26,158)*0,25*(0,48-0,30)		1,34540		
		Vozovka krajník pravá strana (úsek 00,00 - 25,724) - úprava pláně: (17,880+1,114)*0,25*(0,48-0,30)		0,85470		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 00,00 - 25,724) - úprava pláně: (17,333+1,044)*0,15*(0,48-0,30)		0,49620		
		<i>Mezisoučet:</i>		36,04		
		Vozovka kryt ABJ (úsek 31,724 - 140,24) - úprava pláně: (140,24-31,724)*3,50*(0,48-0,30)		68,36510		
		Vozovka krajník levá strana (úsek 31,724 - 140,24) - úprava pláně: (140,24-31,724)*0,25*(0,48-0,30)		4,88320		
		Vozovka krajník pravá strana (úsek 31,724 - 140,24) - úprava pláně: (140,24-31,724)*0,25*(0,48-0,30)		4,88320		

Položkový soupis

Stavba:	20130524	SÚ ul.Havlíčková vč.sjezdů, zeleného pásu a pod. odstavného stání	List č.24
Objekt:	101	Stavební úpravy místní komunikace Havlíčkova	
Soupis:	SO_101-130621.1	Soupis prací a dodávek	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 31,724 - 140,24) - úprava pláně: (140,24-31,724)*0,15*(0,48-0,30)		2,92990		
		<i>Mezisoučet:</i>		81,06		
		Vozovka kryt ABJ (úsek 140,24 - 152,96 křížení ulic - plocha z výkr.č. C1.2.1) - úprava pláně: 69,104*(0,48-0,30)		12,43870		
		Vozovka krajník levá strana (úsek 140,24 - 152,96 křížení ulic) - úprava pláně: (152,96-140,24)*0,25*(0,48-0,30)		0,57240		
		Vozovka krajník pravá strana (úsek 140,24 - 152,96 křížení ulic - oblouky r=3,125m) - úprava pláně: ((2*3.14159*3,125)/4)*0,25*2*(0,48-0,30)		0,44180		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 140,24 - 152,96 křížení ulic - oblouky r=2,925m) - úprava pláně: ((2*3.14159*2,925)/4)*0,15*2*(0,48-0,30)		0,24810		
		<i>Mezisoučet:</i>		13,70		
		Vozovka kryt ABJ (úsek 152,96 - 212,166) - úprava pláně: (212,166-152,96)*3,50*(0,48-0,30)		37,29980		
		Vozovka krajník levá strana (úsek 152,96 - 212,166) - úprava pláně: (212,166-152,96)*0,25*(0,48-0,30)		2,66430		
		Vozovka krajník pravá strana (úsek 152,96 - 212,166) - úprava pláně: (212,166-152,96)*0,25*(0,48-0,30)		2,66430		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 152,96 - 212,166) - úprava pláně: (212,166-152,96)*0,15*(0,48-0,30)		1,59860		
		<i>Mezisoučet:</i>		44,23		
		Vozovka kryt ABJ (úsek 218,166 - 222,072) - úprava pláně (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (23,148)*(0,48-0,30)		4,16660		
		Vozovka krajník levá strana (úsek 218,166 - 222,072) - úprava pláně: (5,744)*0,25*(0,48-0,30)		0,25850		
		Vozovka obrubník levá strana (úsek 218,166 - 222,072) - úprava pláně: (6,891)*0,15*(0,48-0,30)		0,18610		
		Vozovka krajník pravá strana (úsek 218,166 - 222,072) - úprava pláně: (0,474+4,499)*0,25*(0,48-0,30)		0,22380		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 218,166 - 222,072) - úprava pláně: (0,474+5,753)*0,15*(0,48-0,30)		0,16810		
		<i>Mezisoučet:</i>		5,00		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.2 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro lože tl.0,15m: (5,50*1,00*0,15)		0,82500		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.4 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro lože tl.0,15m: (5,50*1,00*0,15)		0,82500		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.6 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro lože tl.0,15m: (5,50*1,00*0,15)		0,82500		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.8 na řad D200 - objem odkopané zeminy pro lože tl.0,15m: (5,50*1,00*0,15)		0,82500		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.10 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro lože tl.0,15m: (6,00*1,00*0,15)		0,90000		
		<i>Mezisoučet:</i>		4,20		
		řad D200 úsek 140,00 - 222m - potrubí - objem odkopané zeminy pro lože tl.0,15m: (76,00+8,00)*1,00*0,15		12,60000		
		<i>Mezisoučet:</i>		12,60		

Položkový soupis

Stavba:	20130524	SÚ ul.Havlíčková vč.sjezdů, zeleného pásu a pod. odstavného stání	List č.25
Objekt:	101	Stavební úpravy místní komunikace Havlíčkova	
Soupis:	SO_101-130621.1	Soupis prací a dodávek	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		řad D300 úsek UV palackého - 140,00m - potrubí - objem odkopané zeminy pro lože tl.0,15m: (16,00+130,00)*1,00*0,15		21,90000		
		<i>Mezisoučet:</i>		21,90		
		přípojka D150 nová vpusť UV-50 zn.2 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro obsyp tl.0,30m: (5,50*1,00*0,30)		1,65000		
		přípojka D150 nová vpusť UV-50 zn.4 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro obsyp tl.0,30m: (5,50*1,00*0,30)		1,65000		
		přípojka D150 nová vpusť UV-50 zn.6 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro obsyp tl.0,30m: (5,50*1,00*0,30)		1,65000		
		přípojka D150 nová vpusť UV-50 zn.8 na řad D200 - objem odkopané zeminy pro obsyp tl.0,30m: (5,50*1,00*0,30)		1,65000		
		přípojka D150 nová vpusť UV-50 zn.10 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro obsyp tl.0,30m: (6,00*1,00*0,30)		1,80000		
		<i>Mezisoučet:</i>		8,40		
		řad D200 úsek 140,00 - 222m - potrubí - objem odkopané zeminy pro obsyp tl.0,35m: (76,00+8,00)*1,00*0,35		29,40000		
		<i>Mezisoučet:</i>		29,40		
		řad D300 úsek UV palackého - 140,00m - potrubí - objem odkopané zeminy pro obsyp tl.0,45m: (16,00+130,00)*1,00*0,45		65,70000		
		<i>Mezisoučet:</i>		65,70		

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

33	174101101R00	jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	372,16000	800-1	RTS
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		přípojka D150 nová vpusť UV-50 zn.2 na řad D300 - výkop š.1,00, hl.1,80/2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy): 5,50*1,00*((2,50+1,80)/2)-(5,50*1,00*0,48)		9,18500		
		přípojka D150 nová vpusť UV-50 zn.4 na řad D300 - výkop š.1,00, hl.1,80/2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy): 5,50*1,00*((2,50+1,80)/2)-(5,50*1,00*0,48)		9,18500		
		přípojka D150 nová vpusť UV-50 zn.6 na řad D300 - výkop š.1,00, hl.1,80/2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy): 5,50*1,00*((2,50+1,80)/2)-(5,50*1,00*0,48)		9,18500		
		přípojka D150 nová vpusť UV-50 zn.8 na řad D200 - výkop š.1,00, hl.1,80/2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy): 5,50*1,00*((2,50+1,80)/2)-(5,50*1,00*0,48)		9,18500		
		přípojka D150 nová vpusť UV-50 zn.10 na řad D300 - výkop š.1,00, hl.1,80/2,50m pod Úrovní komunikace (-0,48m odtěžené vrstvy): 6,00*1,00*((2,50+1,80)/2)-(6,00*1,00*0,48)		10,02000		
		<i>Mezisoučet:</i>		46,76		
		řad D200 úsek 140,00 - 222m - potrubí - výkop š.1,00, hl.2,50m pod Úrovní komunikace (- 0,48m odtěžené vrstvy): (76,00+8,00)*1,00*(2,50-0,48)		169,68000		
		<i>Mezisoučet:</i>		169,68		
		řad D300 úsek UV palackého - 140,00m - potrubí: (16,00+130,00)*1,00*(2,50-0,48)		294,92000		
		<i>Mezisoučet:</i>		294,92		
		nová vpusť/revizní šachta zn.1,3,5,7,9 (výška celkem 280 cm vč.lože 15cm) - výkop				

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	20130524	SÚ ul.Havlíčková vč.sjezdů, zeleného pásu a pod. odstavného stání	List č.26
Objekt:	101	Stavební úpravy místní komunikace Havlíčkova	
Soupis:	SO_101-130621.1	Soupis prací a dodávek	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		š.1,00, hl.0,30 (-2,80):				
		5*1,00*0,30		1,50000		
		nová vpust' UV-50 zn.2,4,6,8,10 (výška celkem 210 cm vč.lože 15cm) - výkop š.1,00, hl.0,30 (-1,80):				
		5*1,00*0,30		1,50000		
		<i>Mezisoučet:</i>		3,00		
		ODPOČTY:				
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.2 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro lože tl.0,15m:				
		(5,50*1,00*0,15)*-1		-0,82500		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.4 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro lože tl.0,15m:				
		(5,50*1,00*0,15)*-1		-0,82500		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.6 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro lože tl.0,15m:				
		(5,50*1,00*0,15)*-1		-0,82500		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.8 na řad D200 - objem odkopané zeminy pro lože tl.0,15m:				
		(5,50*1,00*0,15)*-1		-0,82500		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.10 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro lože tl.0,15m:				
		(6,00*1,00*0,15)*-1		-0,90000		
		<i>Mezisoučet:</i>		-4,20		
		řad D200 úsek 140,00 - 222m - potrubí - objem odkopané zeminy pro lože tl.0,15m:				
		(76,00+8,00)*1,00*0,15*-1		-12,60000		
		<i>Mezisoučet:</i>		-12,60		
		řad D300 úsek UV palackého - 140,00m - potrubí - objem odkopané zeminy pro lože tl.0,15m:				
		(16,00+130,00)*1,00*0,15*-1		-21,90000		
		<i>Mezisoučet:</i>		-21,90		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.2 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro obsyp tl.0,30m:				
		(5,50*1,00*0,30)*-1		-1,65000		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.4 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro obsyp tl.0,30m:				
		(5,50*1,00*0,30)*-1		-1,65000		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.6 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro obsyp tl.0,30m:				
		(5,50*1,00*0,30)*-1		-1,65000		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.8 na řad D200 - objem odkopané zeminy pro obsyp tl.0,30m:				
		(5,50*1,00*0,30)*-1		-1,65000		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.10 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro obsyp tl.0,30m:				
		(6,00*1,00*0,30)*-1		-1,80000		
		<i>Mezisoučet:</i>		-8,40		
		řad D200 úsek 140,00 - 222m - potrubí - objem odkopané zeminy pro obsyp tl.0,35m:				
		(76,00+8,00)*1,00*0,35*-1		-29,40000		
		<i>Mezisoučet:</i>		-29,40		
		řad D300 úsek UV palackého - 140,00m - potrubí - objem odkopané zeminy pro obsyp tl.0,45m:				
		(16,00+130,00)*1,00*0,45*-1		-65,70000		
		<i>Mezisoučet:</i>		-65,70		

175 10-11 Obsyp potrubí

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	20130524	SÚ ul.Havlíčкова vč.sjezdů, zeleného pásu a pod. odstavného stání	List č.27
Objekt:	101	Stavební úpravy místní komunikace Havlíčkova	
Soupis:	SO_101-130621.1	Soupis prací a dodávek	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

míru zhutnění,

34	175101101RT2	bez prohození sypaniny	m3	103,50000	800-1	RTS
		přípojka D150 nová vpusť UV-50 zn.2 na řad D300 - obsyp š.1,00, tl.0,15m+0,15m (celkem 0,30m): (5,50*1,00*0,30)		1,65000		
		přípojka D150 nová vpusť UV-50 zn.4 na řad D300 - obsyp š.1,00, tl.0,15m+0,15m (celkem 0,30m): (5,50*1,00*0,30)		1,65000		
		přípojka D150 nová vpusť UV-50 zn.6 na řad D300 - obsyp š.1,00, tl.0,15m+0,15m (celkem 0,30m): (5,50*1,00*0,30)		1,65000		
		přípojka D150 nová vpusť UV-50 zn.8 na řad D200 - obsyp š.1,00, tl.0,15m+0,15m (celkem 0,30m): (5,50*1,00*0,30)		1,65000		
		přípojka D150 nová vpusť UV-50 zn.10 na řad D300 - obsyp š.1,00, tl.0,15m+0,15m (celkem 0,30m): (6,00*1,00*0,30)		1,80000		
		<i>Mezisoučet:</i>		8,40		
		řad D200 úsek 140,00 - 222m - potrubí - obsyp š.1,00, tl.0,20m+0,15m (celkem 0,35m): (76,00+8,00)*1,00*0,35		29,40000		
		<i>Mezisoučet:</i>		29,40		
		řad D300 úsek UV palackého - 140,00m - potrubí - obsyp š.1,00, tl.0,30m+0,15m (celkem 0,45m): (16,00+130,00)*1,00*0,45		65,70000		
		<i>Mezisoučet:</i>		65,70		

998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

35	998276201R00	obsypaných kamenivem	t	175,95000	827-1	RTS
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 34,:				
		Součet::				
		175.95000		175,95000		

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu

180 40-11 Založení trávníku

Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením

36	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	277,34300	823-1	RTS
		Zelený pás pravá strana (úsek 00,00 - 146,24) - trávník (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (75,595+11,079+6,429+19,414+21,295+17,441+13,540+14,096)		178,88900		
		Zelený pás pravá strana (úsek 146,24 - 222,072) - trávník (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (43,107+4,739+5,996+26,701)		80,54300		
		Zelený pás levá strana (úsek 212,166 - 222,072) - trávník (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (17,911)		17,91100		

181 10 Úprava pláně v zářezích

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

37	181101101R00	v homině 1 až 4, bez zhutnění	m2	277,34300	800-1	RTS
		Zelený pás pravá strana (úsek 00,00 - 146,24) - úprava pláně (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (75,595+11,079+6,429+19,414+21,295+17,441+13,540+14,096)		178,88900		
		Zelený pás pravá strana (úsek 146,24 - 222,072) - úprava pláně (plocha odečtena z výkr.č.				

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	20130524	SÚ ul.Havlíčková vč.sjezdů, zeleného pásu a pod. odstavného stání	List č.28
Objekt:	101	Stavební úpravy místní komunikace Havlíčkova	
Soupis:	SO_101-130621.1	Soupis prací a dodávek	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		C1.2.1): (43,107+4,739+5,996+26,701) Zelený pás levá strana (úsek 212,166 - 222,072) - úprava pláň (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (17,911)		80,54300 17,91100		
38	181101102R00	v homině 1 až 4, se zhutněním	m2	1 686,75229	800-1	RTS
		Vozovka kryt ABJ (úsek 00,00 - 25,724) - úprava pláň (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (185,25)		185,25000		
		Vozovka krajník levá strana (úsek 00,00 - 25,724) - úprava pláň: (3,739+26,158)*0,25		7,47430		
		Vozovka krajník pravá strana (úsek 00,00 - 25,724) - úprava pláň: (17,880+1,114)*0,25		4,74850		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 00,00 - 25,724) - úprava pláň: (17,333+1,044)*0,15		2,75660		
		Mezisoučet:		200,23		
		Vozovka kryt ABJ (úsek 31,724 - 140,24) - úprava pláň: (140,24-31,724)*3,50		379,80600		
		Vozovka krajník levá strana (úsek 31,724 - 140,24) - úprava pláň: (140,24-31,724)*0,25		27,12900		
		Vozovka krajník pravá strana (úsek 31,724 - 140,24) - úprava pláň: (140,24-31,724)*0,25		27,12900		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 31,724 - 140,24) - úprava pláň: (140,24-31,724)*0,15		16,27740		
		Mezisoučet:		450,34		
		Vozovka kryt ABJ (úsek 140,24 - 152,96 křižení ulic - plocha z výkr.č. C1.2.1) - úprava pláň: 69,104		69,10400		
		Vozovka krajník levá strana (úsek 140,24 - 152,96 křižení ulic) - úprava pláň: (152,96-140,24)*0,25		3,18000		
		Vozovka krajník pravá strana (úsek 140,24 - 152,96 křižení ulic - oblouky r=3,125m) - úprava pláň: ((2*3.14159*3,125)/4)*0,25*2		2,45440		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 140,24 - 152,96 křižení ulic - oblouky r=2,925m) - úprava pláň: ((2*3.14159*2,925)/4)*0,15*2		1,37840		
		Mezisoučet:		76,12		
		Vozovka kryt ABJ (úsek 152,96 - 212,166) - úprava pláň: (212,166-152,96)*3,50		207,22100		
		Vozovka krajník levá strana (úsek 152,96 - 212,166) - úprava pláň: (212,166-152,96)*0,25		14,80150		
		Vozovka krajník pravá strana (úsek 152,96 - 212,166) - úprava pláň: (212,166-152,96)*0,25		14,80150		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 152,96 - 212,166) - úprava pláň: (212,166-152,96)*0,15		8,88090		
		Mezisoučet:		245,70		
		Vozovka kryt ABJ (úsek 218,166 - 222,072) - úprava pláň (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (23,148)		23,14800		
		Vozovka krajník levá strana (úsek 218,166 - 222,072) - úprava pláň: (5,744)*0,25		1,43600		
		Vozovka obrubník levá strana (úsek 218,166 - 222,072) - úprava pláň: (6,891)*0,15		1,03370		
		Vozovka krajník pravá strana (úsek 218,166 - 222,072) - úprava pláň: (0,474+4,499)*0,25		1,24330		

Položkový soupis

Stavba:	20130524	SÚ ul.Havlíčková vč.sjezdů, zeleného pásu a pod. odstavného stání	List č.29
Objekt:	101	Stavební úpravy místní komunikace Havlíčkova	
Soupis:	SO_101-130621.1	Soupis prací a dodávek	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 218,166 - 222,072) - úprava pláně: (0,474+5,753)*0,15		0,93410		
		<i>Mezisoučet:</i>		27,80		
		Vozovka kryt dlažba (úsek 25,724 - 31,724 zpomalovací prah) - úprava pláně: (31,724-25,724)*(4,00-0,25)		22,50000		
		Vozovka kryt dlažba (úsek 212,166 - 218,166 zpomalovací prah) - úprava pláně (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (24,474)		24,47400		
		<i>Mezisoučet:</i>		46,97		
		Parkovací stání levá strana (úsek 00,00 - 25,724) - úprava pláně (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (37,907+25,482)		63,38900		
		Parkovací stání levá strana (úsek 31,724 - 146,24) - úprava pláně (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (45,100+25,269+30,363+32,316+21,706+14,550+23,299+58,275)		250,87800		
		Parkovací stání levá strana (úsek 146,24 - 212,166) - úprava pláně (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (16,771+27,523+25,963+19,129+33,264)		122,65000		
		<i>Mezisoučet:</i>		436,92		
		Vjezd pravá strana (úsek 31,724 - 146,24) - úprava pláně (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (4,744+4,897+5,938+4,266+7,160)		27,00500		
		Vjezd pravá strana (úsek 146,24 - 212,166) - úprava pláně (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (4,429+5,931)		10,36000		
		Vjezd levá strana (úsek 00,00 - 25,724) - úprava pláně (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (12,781+14,093)		26,87400		
		Vjezd levá strana (úsek 31,724 - 146,24) - úprava pláně (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (7,600+11,316+11,707+10,704+12,329+7,742+8,047)		69,44500		
		Vjezd levá strana (úsek 146,24 - 212,166) - úprava pláně (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (8,052+14,294+12,914+6,810+11,707)		53,77700		
		<i>Mezisoučet:</i>		187,46		
		Chodník pravá strana (úsek 31,724 - 146,24) - úprava pláně (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (2,194+1,625)		3,81900		
		Chodník pravá strana (úsek 146,24 - 212,166) - úprava pláně (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (1,781)		1,78100		
		Chodník levá strana (úsek 218,166 - 222,072) - úprava pláně (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (6,646-(2,40*0,40+0,80*1,60))		4,40600		
		Chodník levá strana (úsek 218,166 - 222,072) - úprava pláně (vod.pás 240x40 + sign.pás 80x160): (2,40*0,40+0,80*1,60)		2,24000		
		Chodník pravá strana (úsek 218,166 - 222,072) - úprava pláně (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (2,967-(2,40*0,40+0,80*1,10))		1,12700		
		Chodník pravá strana (úsek 218,166 - 222,072) - úprava pláně (vod.pás 240x40 + sign.pás 80x110): (2,40*0,40+0,80*1,10)		1,84000		
		<i>Mezisoučet:</i>		15,21		

181 30 Rozprostření a urovňání ornice v rovině

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

39	181301104R00	v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	277,34300	800-1	RTS
-----------	---------------------	--	----	-----------	-------	-----

Zelený pás pravá strana (úsek 00,00 - 146,24) - ornice tl.25 cm (plocha odečtena z výkr.č.

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	20130524	SÚ ul.Havlíčková vč.sjezdů, zeleného pásu a pod. odstavného stání	List č.30
Objekt:	101	Stavební úpravy místní komunikace Havlíčkova	
Soupis:	SO_101-130621.1	Soupis prací a dodávek	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		C1.2.1): (75,595+11,079+6,429+19,414+21,295+17,441+13,540+14,096) Zelený pás pravá strana (úsek 146,24 - 222,072) - ornice tl.25 cm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (43,107+4,739+5,996+26,701) Zelený pás levá strana (úsek 212,166 - 222,072) - ornice tl.25 cm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (17,911)		178,88900 80,54300 17,91100		

40	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž Zelený pás pravá strana (úsek 00,00 - 146,24) - trávnik (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1) spotřeba 0,03 kg/m2: (75,595+11,079+6,429+19,414+21,295+17,441+13,540+14,096)*0,03 Zelený pás pravá strana (úsek 146,24 - 222,072) - trávnik (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1) spotřeba 0,03 kg/m2: (43,107+4,739+5,996+26,701)*0,03 Zelený pás levá strana (úsek 212,166 - 222,072) - trávnik (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1) spotřeba 0,03 kg/m2: (17,911)*0,03 <i>Mezisoučet:</i> zaokrouhlení: 10-8,32029	kg	10,00000 5,36670 2,41630 0,53730 8,32 1,67970	SPCM	RTS
-----------	------------------	--	----	--	------	-----

998 23-13 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy

41	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 40.: Součet:: 0.01000	t	0,01000	823-1	RTS
-----------	---------------------	---	---	---------	-------	-----

Díl: 199 Poplatky

199 Poplatky za skládku

42	199000002R00	horniny 1- 4 stávající zelená plocha (úsek 00,00 - 222,072 levá strana) odkopávka tl.30 cm (plocha odečtena z výkr.č. B2): (8,836+8,091+19,056+19,781)*0,30 stávající zelená plocha (úsek 00,00 - 222,072 pravá strana) odkopávka tl.30 cm (plocha odečtena z výkr.č. B2): (44,861+59,908+17,104+32,840)*0,30 <i>Mezisoučet:</i> nová plocha vozovky - výškový rozdíl mezi odstraněným krytem do -0,30 a tloušťkou nové komunikace -0,48: Vozovka kryt ABJ (úsek 00,00 - 25,724) - úprava pláně (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (185,25)*(0,48-0,30) Vozovka krajník levá strana (úsek 00,00 - 25,724) - úprava pláně: (3,739+26,158)*0,25*(0,48-0,30) Vozovka krajník pravá strana (úsek 00,00 - 25,724) - úprava pláně: (17,880+1,114)*0,25*(0,48-0,30) Vozovka obrubník pravá strana (úsek 00,00 - 25,724) - úprava pláně: (17,333+1,044)*0,15*(0,48-0,30) <i>Mezisoučet:</i> Vozovka kryt ABJ (úsek 31,724 - 140,24) - úprava pláně: (140,24-31,724)*3,50*(0,48-0,30) Vozovka krajník levá strana (úsek 31,724 - 140,24) - úprava pláně:	m3	385,37681 16,72920 46,41390 63,14 33,34500 1,34540 0,85470 0,49620 36,04 68,36510	800-1	RTS
-----------	---------------------	--	----	--	-------	-----

Položkový soupis

Stavba:	20130524	SÚ ul.Havlíčková vč.sjezdů, zeleného pásu a pod. odstavného stání	List č.31
Objekt:	101	Stavební úpravy místní komunikace Havlíčkova	
Soupis:	SO_101-130621.1	Soupis prací a dodávek	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		(140,24-31,724)*0,25*(0,48-0,30)		4,88320		
		Vozovka krajník pravá strana (úsek 31,724 - 140,24) - úprava pláně:				
		(140,24-31,724)*0,25*(0,48-0,30)		4,88320		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 31,724 - 140,24) - úprava pláně:				
		(140,24-31,724)*0,15*(0,48-0,30)		2,92990		
		<i>Mezisoučet:</i>		81,06		
		Vozovka kryt ABJ (úsek 140,24 - 152,96 křížení ulic - plocha z výkr.č. C1.2.1) - úprava pláně:				
		69,104*(0,48-0,30)		12,43870		
		Vozovka krajník levá strana (úsek 140,24 - 152,96 křížení ulic) - úprava pláně:				
		(152,96-140,24)*0,25*(0,48-0,30)		0,57240		
		Vozovka krajník pravá strana (úsek 140,24 - 152,96 křížení ulic - oblouky r=3,125m) - úprava pláně:				
		((2*3.14159*3,125)/4)*0,25*2*(0,48-0,30)		0,44180		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 140,24 - 152,96 křížení ulic - oblouky r=2,925m) - úprava pláně:				
		((2*3.14159*2,925)/4)*0,15*2*(0,48-0,30)		0,24810		
		<i>Mezisoučet:</i>		13,70		
		Vozovka kryt ABJ (úsek 152,96 - 212,166) - úprava pláně:				
		(212,166-152,96)*3,50*(0,48-0,30)		37,29980		
		Vozovka krajník levá strana (úsek 152,96 - 212,166) - úprava pláně:				
		(212,166-152,96)*0,25*(0,48-0,30)		2,66430		
		Vozovka krajník pravá strana (úsek 152,96 - 212,166) - úprava pláně:				
		(212,166-152,96)*0,25*(0,48-0,30)		2,66430		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 152,96 - 212,166) - úprava pláně:				
		(212,166-152,96)*0,15*(0,48-0,30)		1,59860		
		<i>Mezisoučet:</i>		44,23		
		Vozovka kryt ABJ (úsek 218,166 - 222,072) - úprava pláně (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1):				
		(23,148)*(0,48-0,30)		4,16660		
		Vozovka krajník levá strana (úsek 218,166 - 222,072) - úprava pláně:				
		(5,744)*0,25*(0,48-0,30)		0,25850		
		Vozovka obrubník levá strana (úsek 218,166 - 222,072) - úprava pláně:				
		(6,891)*0,15*(0,48-0,30)		0,18610		
		Vozovka krajník pravá strana (úsek 218,166 - 222,072) - úprava pláně:				
		(0,474+4,499)*0,25*(0,48-0,30)		0,22380		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 218,166 - 222,072) - úprava pláně:				
		(0,474+5,753)*0,15*(0,48-0,30)		0,16810		
		<i>Mezisoučet:</i>		5,00		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.2 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro lože tl.0,15m:				
		(5,50*1,00*0,15)		0,82500		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.4 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro lože tl.0,15m:				
		(5,50*1,00*0,15)		0,82500		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.6 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro lože tl.0,15m:				
		(5,50*1,00*0,15)		0,82500		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.8 na řad D200 - objem odkopané zeminy pro lože tl.0,15m:				
		(5,50*1,00*0,15)		0,82500		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.10 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro lože tl.0,15m:				
		(6,00*1,00*0,15)		0,90000		
		<i>Mezisoučet:</i>		4,20		

Položkový soupis

Stavba:	20130524	SÚ ul.Havlíčková vč.sjezdů, zeleného pásu a pod. odstavného stání	List č.32
Objekt:	101	Stavební úpravy místní komunikace Havlíčkova	
Soupis:	SO_101-130621.1	Soupis prací a dodávek	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		řad D200 úsek 140,00 - 222m - potrubí - objem odkopané zeminy pro lože tl.0,15m: (76,00+8,00)*1,00*0,15		12,60000		
		<i>Mezisoučet:</i>		12,60		
		řad D300 úsek UV palackého - 140,00m - potrubí - objem odkopané zeminy pro lože tl.0,15m: (16,00+130,00)*1,00*0,15		21,90000		
		<i>Mezisoučet:</i>		21,90		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.2 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro obsyp tl.0,30m: (5,50*1,00*0,30)		1,65000		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.4 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro obsyp tl.0,30m: (5,50*1,00*0,30)		1,65000		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.6 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro obsyp tl.0,30m: (5,50*1,00*0,30)		1,65000		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.8 na řad D200 - objem odkopané zeminy pro obsyp tl.0,30m: (5,50*1,00*0,30)		1,65000		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.10 na řad D300 - objem odkopané zeminy pro obsyp tl.0,30m: (6,00*1,00*0,30)		1,80000		
		<i>Mezisoučet:</i>		8,40		
		řad D200 úsek 140,00 - 222m - potrubí - objem odkopané zeminy pro obsyp tl.0,35m: (76,00+8,00)*1,00*0,35		29,40000		
		<i>Mezisoučet:</i>		29,40		
		řad D300 úsek UV palackého - 140,00m - potrubí - objem odkopané zeminy pro obsyp tl.0,45m: (16,00+130,00)*1,00*0,45		65,70000		
		<i>Mezisoučet:</i>		65,70		

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

v otevřeném výkopu,

43	451572111RL2	z kameniva drobného těžného 0÷4 mm	m3	38,70000	827-1	RTS
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.2 na řad D300 - lože š. 1,00, tl.0,15m: (5,50*1,00*0,15)		0,82500		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.4 na řad D300 - lože š. 1,00, tl.0,15m: (5,50*1,00*0,15)		0,82500		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.6 na řad D300 - lože š. 1,00, tl.0,15m: (5,50*1,00*0,15)		0,82500		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.8 na řad D200 - lože š. 1,00, tl.0,15m: (5,50*1,00*0,15)		0,82500		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.10 na řad D300 - lože š. 1,00, tl.0,15m: (6,00*1,00*0,15)		0,90000		
		<i>Mezisoučet:</i>		4,20		
		řad D200 úsek 140,00 - 222m - potrubí - lože š. 1,00, tl.0,15m: (76,00+8,00)*1,00*0,15		12,60000		
		<i>Mezisoučet:</i>		12,60		
		řad D300 úsek UV palackého - 140,00m - potrubí - lože š. 1,00, tl.0,15m: (16,00+130,00)*1,00*0,15		21,90000		
		<i>Mezisoučet:</i>		21,90		

998 27-61 Přesun hmot pro trubicí vedení z trub plastových nebo sklolaminátových

Položkový soupis

Stavba:	20130524	SÚ ul.Havlíčková vč.sjezdů, zeleného pásu a pod. odstavného stání	List č.33
Objekt:	101	Stavební úpravy místní komunikace Havlíčkova	
Soupis:	SO_101-130621.1	Soupis prací a dodávek	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
44	998276201R00	obsypaných kamenivem	t	43,81614	827-1	RTS
		Hmotností z položek s pořadovými čísly::				
		43,:				
		Součet::				
		43.81614		43,81610		

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch

564 8 Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním

45	564851111R00	tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	639,59100	822-1	RTS
		Parkovací stání levá strana (úsek 00,00 - 25,724) - podklad ze ŠD tl.150mm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1):				
		(37,907+25,482)		63,38900		
		Parkovací stání levá strana (úsek 31,724 - 146,24) - podklad ze ŠD tl.150mm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1):				
		(45,100+25,269+30,363+32,316+21,706+14,550+23,299+58,275)		250,87800		
		Parkovací stání levá strana (úsek 146,24 - 212,166) - podklad ze ŠD tl.150mm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1):				
		(16,771+27,523+25,963+19,129+33,264)		122,65000		
		<i>Mezisoučet:</i>		436,92		
		Vjezd pravá strana (úsek 31,724 - 146,24) - podklad ze ŠD tl.150mm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1):				
		(4,744+4,897+5,938+4,266+7,160)		27,00500		
		Vjezd pravá strana (úsek 146,24 - 212,166) - podklad ze ŠD tl.150mm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1):				
		(4,429+5,931)		10,36000		
		Vjezd levá strana (úsek 00,00 - 25,724) - podklad ze ŠD tl.150mm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1):				
		(12,781+14,093)		26,87400		
		Vjezd levá strana (úsek 31,724 - 146,24) - podklad ze ŠD tl.150mm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1):				
		(7,600+11,316+11,707+10,704+12,329+7,742+8,047)		69,44500		
		Vjezd levá strana (úsek 146,24 - 212,166) - podklad ze ŠD tl.150mm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1):				
		(8,052+14,294+12,914+6,810+11,707)		53,77700		
		<i>Mezisoučet:</i>		187,46		
		Chodník pravá strana (úsek 31,724 - 146,24) - podklad ze ŠD tl.150mm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1):				
		(2,194+1,625)		3,81900		
		Chodník pravá strana (úsek 146,24 - 212,166) - podklad ze ŠD tl.150mm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1):				
		(1,781)		1,78100		
		Chodník levá strana (úsek 218,166 - 222,072) - podklad ze ŠD tl.150mm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1):				
		(6,646-(2,40*0,40+0,80*1,60))		4,40600		
		Chodník levá strana (úsek 218,166 - 222,072) - podklad ze ŠD tl.150mm (vod.pás 240x40 + sign.pás 80x160):				
		(2,40*0,40+0,80*1,60)		2,24000		
		Chodník pravá strana (úsek 218,166 - 222,072) - podklad ze ŠD tl.150mm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1):				
		(2,967-(2,40*0,40+0,80*1,10))		1,12700		
		Chodník pravá strana (úsek 218,166 - 222,072) - podklad ze ŠD tl.150mm (vod.pás 240x40 + sign.pás 80x110):				

Položkový soupis

Stavba:	20130524	SÚ ul.Havlíčková vč.sjezdů, zeleného pásu a pod. odstavného stání	List č.34
Objekt:	101	Stavební úpravy místní komunikace Havlíčkova	
Soupis:	SO_101-130621.1	Soupis prací a dodávek	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		(2,40*0,40+0,80*1,10)		1,84000		
		<i>Mezisoučet:</i>		15,21		
46	564851113R00	tloušťka po zhutnění 170 mm	m2	1 026,94844	822-1	RTS
		Vozovka kryt ABJ (úsek 00,00 - 25,724) - podklad ze ŠD tl.170mm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1):				
		(185,25)		185,25000		
		Vozovka krajník levá strana (úsek 00,00 - 25,724) - podklad ze ŠD tl.170mm:				
		(3,739+26,158)*0,25		7,47430		
		Vozovka krajník pravá strana (úsek 00,00 - 25,724) - podklad ze ŠD tl.170mm:				
		(17,880+1,114)*0,25		4,74850		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 00,00 - 25,724) - podklad ze ŠD tl.170mm:				
		(17,333+1,044)*0,15		2,75660		
		Vozovka obrubník (opěra) pravá strana (úsek 00,00 - 25,724) - podklad ze ŠD tl.170mm:				
		(16,962+1,044)*0,10		1,80060		
		<i>Mezisoučet:</i>		202,03		
		Vozovka krajník levá strana (úsek 25,724 - 31,724 zpomalovací prah) - podklad ze ŠD tl.170mm:				
		(6,00)*0,25		1,50000		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 25,724 - 31,724 zpomalovací prah) - podklad ze ŠD tl.170mm:				
		(6,00)*0,15		0,90000		
		Vozovka obrubník (opěra) pravá strana (úsek 25,724 - 31,724 zpomalovací prah) - podklad ze ŠD tl.170mm:				
		(6,00)*0,10		0,60000		
		<i>Mezisoučet:</i>		3,00		
		Vozovka kryt ABJ (úsek 31,724 - 140,24) - podklad ze ŠD tl.170mm:				
		(140,24-31,724)*3,50		379,80600		
		Vozovka krajník levá strana (úsek 31,724 - 140,24) - podklad ze ŠD tl.170mm:				
		(140,24-31,724)*0,25		27,12900		
		Vozovka krajník pravá strana (úsek 31,724 - 140,24) - podklad ze ŠD tl.170mm:				
		(140,24-31,724)*0,25		27,12900		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 31,724 - 140,24) - podklad ze ŠD tl.170mm:				
		(140,24-31,724)*0,15		16,27740		
		Vozovka obrubník (opěra) pravá strana (úsek 31,724 - 140,24) - podklad ze ŠD tl.170mm:				
		(140,24-31,724)*0,10		10,85160		
		<i>Mezisoučet:</i>		461,19		
		Vozovka kryt ABJ (úsek 140,24 - 152,96 křížení ulic - plocha z výkr.č. C1.2.1) - podklad ze ŠD tl.170mm:				
		69,104		69,10400		
		Vozovka krajník levá strana (úsek 140,24 - 152,96 křížení ulic) - podklad ze ŠD tl.170mm:				
		(152,96-140,24)*0,25		3,18000		
		Vozovka krajník pravá strana (úsek 140,24 - 152,96 křížení ulic - oblouky r=3,125m) - podklad ze ŠD tl.170mm:				
		((2*3.14159*3,125)/4)*0,25*2		2,45440		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 140,24 - 152,96 křížení ulic - oblouky r=2,925m) - podklad ze ŠD tl.170mm:				
		((2*3.14159*2,925)/4)*0,15*2		1,37840		
		Vozovka obrubník (opěra) pravá strana (úsek 140,24 - 152,96 křížení ulic - oblouky r=2,85m) - podklad ze ŠD tl.170mm:				
		((2*3.14159*2,85)/4)*0,10*2		0,89540		
		<i>Mezisoučet:</i>		77,01		
		Vozovka kryt ABJ (úsek 152,96 - 212,166) - podklad ze ŠD tl.170mm:				
		(212,166-152,96)*3,50		207,22100		
		Vozovka krajník levá strana (úsek 152,96 - 212,166) - podklad ze ŠD tl.170mm:				

Položkový soupis

Stavba:	20130524	SÚ ul.Havlíčková vč.sjezdů, zeleného pásu a pod. odstavného stání	List č.35
Objekt:	101	Stavební úpravy místní komunikace Havlíčkova	
Soupis:	SO_101-130621.1	Soupis prací a dodávek	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		(212,166-152,96)*0,25		14,80150		
		Vozovka krajník pravá strana (úsek 152,96 - 212,166) - podklad ze ŠD tl.170mm:				
		(212,166-152,96)*0,25		14,80150		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 152,96 - 212,166) - podklad ze ŠD tl.170mm:				
		(212,166-152,96)*0,15		8,88090		
		Vozovka obrubník (opěra) pravá strana (úsek 152,96 - 212,166) - podklad ze ŠD tl.170mm:				
		(212,166-152,96)*0,10		5,92060		
		<i>Mezisoučet:</i>		251,63		
		Vozovka obrubník levá strana (úsek 212,166 - 218,166 zpomalovací prah) - podklad ze ŠD tl.170mm:				
		(3,607+2,495)*0,15		0,91530		
		Vozovka obrubník (opěra) levá strana (úsek 212,166 - 218,166 zpomalovací prah) - podklad ze ŠD tl.170mm:				
		(0,15+3,457+2,502)*0,10		0,61090		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 212,166 - 218,166 zpomalovací prah) - podklad ze ŠD tl.170mm:				
		(6,00)*0,15		0,90000		
		Vozovka obrubník (opěra) pravá strana (úsek 212,166 - 218,166 zpomalovací prah) - podklad ze ŠD tl.170mm:				
		(6,00)*0,10		0,60000		
		<i>Mezisoučet:</i>		3,03		
		Vozovka kryt ABJ (úsek 218,166 - 222,072) - podklad ze ŠD tl.170mm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1):				
		(23,148)		23,14800		
		Vozovka krajník levá strana (úsek 218,166 - 222,072) - podklad ze ŠD tl.170mm:				
		(5,744)*0,25		1,43600		
		Vozovka obrubník levá strana (úsek 218,166 - 222,072) - podklad ze ŠD tl.170mm:				
		(6,891)*0,15		1,03370		
		Vozovka obrubník (opěra) levá strana (úsek 218,166 - 222,072) - podklad ze ŠD tl.170mm:				
		(6,613)*0,10		0,66130		
		Vozovka krajník pravá strana (úsek 218,166 - 222,072) - podklad ze ŠD tl.170mm:				
		(0,474+4,499)*0,25		1,24330		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 218,166 - 222,072) - podklad ze ŠD tl.170mm:				
		(0,474+5,753)*0,15		0,93410		
		Vozovka obrubník (opěra) pravá strana (úsek 218,166 - 222,072) - podklad ze ŠD tl.170mm:				
		(0,474+5,581)*0,10		0,60550		
		<i>Mezisoučet:</i>		29,06		

564 9. Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK)

s rozproštěním a zhutněním

47	564962111R00	tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	995,41035	822-1	RTS
		Vozovka kryt ABJ (úsek 00,00 - 25,724) - podklad z MZK tl.200mm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1):				
		(185,25)		185,25000		
		Vozovka krajník levá strana (úsek 00,00 - 25,724) - podklad z MZK tl.200mm:				
		(3,739+26,158)*0,25		7,47430		
		Vozovka krajník pravá strana (úsek 00,00 - 25,724) - podklad z MZK tl.200mm:				
		(17,880+1,114)*0,25		4,74850		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 00,00 - 25,724) - podklad z MZK tl.200mm:				
		(17,333+1,044)*0,15		2,75660		
		Vozovka obrubník (opěra) pravá strana (úsek 00,00 - 25,724) - podklad z MZK tl.200mm:				
		(16,962+1,044)*0,10		1,80060		
		<i>Mezisoučet:</i>		202,03		
		Vozovka kryt dlažba 8cm (úsek 25,724 - 31,724 zpomalovací prah) - podklad z MZK tl.200mm:				

Položkový soupis

Stavba:	20130524	SÚ ul.Havlíčková vč.sjezdů, zeleného pásu a pod. odstavného stání	List č.36
Objekt:	101	Stavební úpravy místní komunikace Havlíčkova	
Soupis:	SO_101-130621.1	Soupis prací a dodávek	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		(31,724-25,724)*(4,00-0,25)		22,50000		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 25,724 - 31,724 zpomalovací prah) - podklad z MZK tl.200mm:				
		(6,00)*0,15		0,90000		
		Vozovka obrubník (opěra) pravá strana (úsek 25,724 - 31,724 zpomalovací prah) - podklad z MZK tl.200mm:				
		(6,00)*0,10		0,60000		
		<i>Mezisoučet:</i>		24,00		
		Vozovka kryt ABJ (úsek 31,724 - 140,24) - podklad z MZK tl.200mm:				
		(140,24-31,724)*3,50		379,80600		
		Vozovka krajník levá strana (úsek 31,724 - 140,24) - podklad z MZK tl.200mm:				
		(140,24-31,724)*0,25		27,12900		
		Vozovka krajník pravá strana (úsek 31,724 - 140,24) - podklad z MZK tl.200mm:				
		(140,24-31,724)*0,25		27,12900		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 31,724 - 140,24) - podklad z MZK tl.200mm:				
		(140,24-31,724)*0,15		16,27740		
		Vozovka obrubník (opěra) pravá strana (úsek 31,724 - 140,24) - podklad z MZK tl.200mm:				
		(140,24-31,724)*0,10		10,85160		
		<i>Mezisoučet:</i>		461,19		
		Vozovka kryt ABJ (úsek 152,96 - 212,166) - podklad z MZK tl.200mm:				
		(212,166-152,96)*3,50		207,22100		
		Vozovka krajník levá strana (úsek 152,96 - 212,166) - podklad z MZK tl.200mm:				
		(212,166-152,96)*0,25		14,80150		
		Vozovka krajník pravá strana (úsek 152,96 - 212,166) - podklad z MZK tl.200mm:				
		(212,166-152,96)*0,25		14,80150		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 152,96 - 212,166) - podklad z MZK tl.200mm:				
		(212,166-152,96)*0,15		8,88090		
		Vozovka obrubník (opěra) pravá strana (úsek 152,96 - 212,166) - podklad z MZK tl.200mm:				
		(212,166-152,96)*0,10		5,92060		
		<i>Mezisoučet:</i>		251,63		
		Vozovka kryt dlažba 8cm (úsek 212,166 - 218,166 zpomalovací prah) - podklad z MZK tl.200mm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1):				
		(24,474)		24,47400		
		Vozovka obrubník levá strana (úsek 212,166 - 218,166 zpomalovací prah) - podklad z MZK tl.200mm:				
		(3,607+2,495)*0,15		0,91530		
		Vozovka obrubník (opěra) levá strana (úsek 212,166 - 218,166 zpomalovací prah) - podklad z MZK tl.200mm:				
		(0,15+3,457+2,502)*0,10		0,61090		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 212,166 - 218,166 zpomalovací prah) - podklad z MZK tl.200mm:				
		(6,00)*0,15		0,90000		
		Vozovka obrubník (opěra) pravá strana (úsek 212,166 - 218,166 zpomalovací prah) - podklad z MZK tl.200mm:				
		(6,00)*0,10		0,60000		
		<i>Mezisoučet:</i>		27,50		
		Vozovka kryt ABJ (úsek 218,166 - 222,072) - podklad z MZK tl.200mm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1):				
		(23,148)		23,14800		
		Vozovka krajník levá strana (úsek 218,166 - 222,072) - podklad z MZK tl.200mm:				
		(5,744)*0,25		1,43600		
		Vozovka obrubník levá strana (úsek 218,166 - 222,072) - podklad z MZK tl.200mm:				
		(6,891)*0,15		1,03370		
		Vozovka obrubník (opěra) levá strana (úsek 218,166 - 222,072) - podklad z MZK tl.200mm:				
		(6,613)*0,10		0,66130		

Položkový soupis

Stavba:	20130524	SÚ ul.Havlíčкова vč.sjezdů, zeleného pásu a pod. odstavného stání	List č.37
Objekt:	101	Stavební úpravy místní komunikace Havlíčkova	
Soupis:	SO_101-130621.1	Soupis prací a dodávek	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Vozovka krajník pravá strana (úsek 218,166 - 222,072) - podklad z MZK tl.200mm: (0,474+4,499)*0,25		1,24330		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 218,166 - 222,072) - podklad z MZK tl.200mm: (0,474+5,753)*0,15		0,93410		
		Vozovka obrubník (opěra) pravá strana (úsek 218,166 - 222,072) - podklad z MZK tl.200mm: (0,474+5,581)*0,10		0,60550		
		<i>Mezisoučet:</i>		29,06		

565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem

s rozprostřením a zhutněním

48	565151211RT3	v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm	m2	864,52900	822-1	RTS
		Vozovka kryt ABJ (úsek 00,00 - 25,724) - podklad z OKS II tl.70mm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (185,25)		185,25000		
		Vozovka kryt ABJ (úsek 31,724 - 140,24) - podklad z OKS II tl.70mm: (140,24-31,724)*3,50		379,80600		
		Vozovka kryt ABJ (úsek 140,24 - 152,96 křížení ulic) - podklad z OKS II tl.70mm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (69,104)		69,10400		
		Vozovka kryt ABJ (úsek 152,96 - 212,166) - podklad z OKS II tl.70mm: (212,166-152,96)*3,50		207,22100		
		Vozovka kryt ABJ (úsek 218,166 - 222,072) - podklad z OKS II tl.70mm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (23,148)		23,14800		

567 12-2 Podklad z kameniva zpevněného cementem

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

49	567122111R00	KZC 1, tloušťka po zhutnění 120 mm	m2	624,37800	822-1	RTS
		Parkovací stání levá strana (úsek 00,00 - 25,724) - podklad z KZC tl.120mm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (37,907+25,482)		63,38900		
		Parkovací stání levá strana (úsek 31,724 - 146,24) - podklad z KZC tl.120mm (plocha odečtena z): (45,100+25,269+30,363+32,316+21,706+14,550+23,299+58,275)		250,87800		
		Parkovací stání levá strana (úsek 146,24 - 212,166) - podklad z KZC tl.120mm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (16,771+27,523+25,963+19,129+33,264)		122,65000		
		<i>Mezisoučet:</i>		436,92		
		Vjezd pravá strana (úsek 31,724 - 146,24) - podklad z KZC tl.120mm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (4,744+4,897+5,938+4,266+7,160)		27,00500		
		Vjezd pravá strana (úsek 146,24 - 212,166) - podklad z KZC tl.120mm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (4,429+5,931)		10,36000		
		Vjezd levá strana (úsek 00,00 - 25,724) - podklad z KZC tl.120mm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (12,781+14,093)		26,87400		
		Vjezd levá strana (úsek 31,724 - 146,24) - podklad z KZC tl.120mm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (7,600+11,316+11,707+10,704+12,329+7,742+8,047)		69,44500		
		Vjezd levá strana (úsek 146,24 - 212,166) - podklad z KZC tl.120mm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (8,052+14,294+12,914+6,810+11,707)		53,77700		
		<i>Mezisoučet:</i>		187,46		
50	567132115R00	KZC 1, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	77,01209	822-1	RTS

Položkový soupis

Stavba:	20130524	SÚ ul.Havlíčková vč.sjezdů, zeleného pásu a pod. odstavného stání	List č.38
Objekt:	101	Stavební úpravy místní komunikace Havlíčkova	
Soupis:	SO_101-130621.1	Soupis prací a dodávek	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Vozovka kryt ABJ (úsek 140,24 - 152,96 křížení ulic - plocha z výkr.č. C1.2.1) - podklad z KZC 1 tl.200mm: 69,104		69,10400		
		Vozovka krajník levá strana (úsek 140,24 - 152,96 křížení ulic) - podklad z KZC 1 tl.200mm: (152,96-140,24)*0,25		3,18000		
		Vozovka krajník pravá strana (úsek 140,24 - 152,96 křížení ulic - oblouky r=3,125m) - podklad z KZC 1 tl.200mm: ((2*3.14159*3,125)/4)*0,25*2		2,45440		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 140,24 - 152,96 křížení ulic - oblouky r=2,925m) - podklad z KZC 1 tl.200mm: ((2*3.14159*2,925)/4)*0,15*2		1,37840		
		Vozovka obrubník (opěra) pravá strana (úsek 140,24 - 152,96 křížení ulic - oblouky r=2,85m) - podklad z KZC 1 tl.200mm: ((2*3.14159*2,85)/4)*0,10*2		0,89540		
51	567142113R00	KZC 1, tloušťka po zhutnění 230 mm	m2	48,47400	822-1	RTS
		Vozovka kryt dlažba 8cm (úsek 25,724 - 31,724 zpomalovací prah) - podklad z KZC tl.230mm: (31,724-25,724)*(4,00-0,25)		22,50000		
		Vozovka krajník levá strana (úsek 25,724 - 31,724 zpomalovací prah) - podklad z KZC tl.230mm: (6,00)*0,25		1,50000		
		Vozovka kryt dlažba 8cm (úsek 212,166 - 218,166 zpomalovací prah) - podklad z KZC tl.230mm (plocha odečtena z DWG): (24,474)		24,47400		
998 22-20 Přesun hmot na plochách s krytem z kameniva						
52	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	1 406,17746	823-1	RTS
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 45,46,47,48,49,50,51,; Součet:: 1406.17746		1 406,17750		

Díl: 57 Kryty šterkových a živičných komunikací

573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem

53	573211111R00	z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	1 020,92224	822-1	RTS
		Vozovka kryt ABJ (úsek 00,00 - 25,724) - podklad z MZK tl.200mm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (185,25)		185,25000		
		Vozovka krajník levá strana (úsek 00,00 - 25,724) - podklad z MZK tl.200mm: (3,739+26,158)*0,25		7,47430		
		Vozovka krajník pravá strana (úsek 00,00 - 25,724) - podklad z MZK tl.200mm: (17,880+1,114)*0,25		4,74850		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 00,00 - 25,724) - podklad z MZK tl.200mm: (17,333+1,044)*0,15		2,75660		
		Vozovka obrubník (opěra) pravá strana (úsek 00,00 - 25,724) - podklad z MZK tl.200mm: (16,962+1,044)*0,10 Mezisoučet:		1,80060 202,03		
		Vozovka kryt ABJ (úsek 31,724 - 140,24) - podklad z MZK tl.200mm: (140,24-31,724)*3,50		379,80600		
		Vozovka krajník levá strana (úsek 31,724 - 140,24) - podklad z MZK tl.200mm: (140,24-31,724)*0,25		27,12900		
		Vozovka krajník pravá strana (úsek 31,724 - 140,24) - podklad z MZK tl.200mm: (140,24-31,724)*0,25		27,12900		

Položkový soupis

Stavba:	20130524	SÚ ul.Havlíčková vč.sjezdů, zeleného pásu a pod. odstavného stání	List č.39
Objekt:	101	Stavební úpravy místní komunikace Havlíčkova	
Soupis:	SO_101-130621.1	Soupis prací a dodávek	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 31,724 - 140,24) - podklad z MZK tl.200mm: (140,24-31,724)*0,15		16,27740		
		Vozovka obrubník (opěra) pravá strana (úsek 31,724 - 140,24) - podklad z MZK tl.200mm: (140,24-31,724)*0,10		10,85160		
		<i>Mezisoučet:</i>		461,19		
		Vozovka kryt ABJ (úsek 140,24 - 152,96 křížení ulic - plocha z výkr.č. C1.2.1) - podklad z KZC 1 tl.200mm: 69,104		69,10400		
		Vozovka krajník levá strana (úsek 140,24 - 152,96 křížení ulic) - podklad z KZC 1 tl.200mm: (152,96-140,24)*0,25		3,18000		
		Vozovka krajník pravá strana (úsek 140,24 - 152,96 křížení ulic - oblouky r=3,125m) - podklad z KZC 1 tl.200mm: ((2*3.14159*3,125)/4)*0,25*2		2,45440		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 140,24 - 152,96 křížení ulic - oblouky r=2,925m) - podklad z KZC 1 tl.200mm: ((2*3.14159*2,925)/4)*0,15*2		1,37840		
		Vozovka obrubník (opěra) pravá strana (úsek 140,24 - 152,96 křížení ulic - oblouky r=2,85m) - podklad z KZC 1 tl.200mm: ((2*3.14159*2,85)/4)*0,10*2		0,89540		
		<i>Mezisoučet:</i>		77,01		
		Vozovka kryt ABJ (úsek 152,96 - 212,166) - podklad z MZK tl.200mm: (212,166-152,96)*3,50		207,22100		
		Vozovka krajník levá strana (úsek 152,96 - 212,166) - podklad z MZK tl.200mm: (212,166-152,96)*0,25		14,80150		
		Vozovka krajník pravá strana (úsek 152,96 - 212,166) - podklad z MZK tl.200mm: (212,166-152,96)*0,25		14,80150		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 152,96 - 212,166) - podklad z MZK tl.200mm: (212,166-152,96)*0,15		8,88090		
		Vozovka obrubník (opěra) pravá strana (úsek 152,96 - 212,166) - podklad z MZK tl.200mm: (212,166-152,96)*0,10		5,92060		
		<i>Mezisoučet:</i>		251,63		
		Vozovka kryt ABJ (úsek 218,166 - 222,072) - podklad z MZK tl.200mm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (23,148)		23,14800		
		Vozovka krajník levá strana (úsek 218,166 - 222,072) - podklad z MZK tl.200mm: (5,744)*0,25		1,43600		
		Vozovka obrubník levá strana (úsek 218,166 - 222,072) - podklad z MZK tl.200mm: (6,891)*0,15		1,03370		
		Vozovka obrubník (opěra) levá strana (úsek 218,166 - 222,072) - podklad z MZK tl.200mm: (6,613)*0,10		0,66130		
		Vozovka krajník pravá strana (úsek 218,166 - 222,072) - podklad z MZK tl.200mm: (0,474+4,499)*0,25		1,24330		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 218,166 - 222,072) - podklad z MZK tl.200mm: (0,474+5,753)*0,15		0,93410		
		Vozovka obrubník (opěra) pravá strana (úsek 218,166 - 222,072) - podklad z MZK tl.200mm: (0,474+5,581)*0,10		0,60550		
		<i>Mezisoučet:</i>		29,06		

577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním

54	577132111RT3	v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2	m2	864,52900	822-1	RTS
		Vozovka kryt ABJ (úsek 00,00 - 25,724) - kryt z ABJ III tl.40mm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (185,25)		185,25000		
		Vozovka kryt ABJ (úsek 31,724 - 140,24) - kryt z ABJ III tl.40mm: (140,24-31,724)*3,50		379,80600		

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	20130524	SÚ ul.Havlíčková vč.sjezdů, zeleného pásu a pod. odstavného stání	List č.40
Objekt:	101	Stavební úpravy místní komunikace Havlíčkova	
Soupis:	SO_101-130621.1	Soupis prací a dodávek	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Vozovka kryt ABJ (úsek 140,24 - 152,96 křížení ulic) - kryt z ABJ III tl.40mm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (69,104)		69,10400		
		Vozovka kryt ABJ (úsek 152,96 - 212,166) - kryt z ABJ III tl.40mm: (212,166-152,96)*3,50		207,22100		
		Vozovka kryt ABJ (úsek 218,166 - 222,072) - kryt z ABJ III tl.40mm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (23,148)		23,14800		

599 14 Úprava záhlavky dilatačních nebo pracovních spár

v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm

55	599142111R00	šířky přes 20 do 40 mm	m	46,57000	822-1	RTS
		Včetně odstranění zvětralé asfaltové záhlavky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou záhlavkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drtí.				
		napojení Havlíčkova - Palackého - výplň pracovní spáry pro záhlavku: 29,68		29,68000		
		napojení Havlíčkova - Kmochova - výplň pracovní spáry pro záhlavku: 6,23		6,23000		
		napojení Havlíčkova - Nádražní - výplň pracovní spáry pro záhlavku: 10,66		10,66000		

998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný

vodorovně do 200 m

56	998225111R00	jakékoliv délky objektu	t	90,40467	822-1	RTS
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 53,54,55,. Součet:: 90.40467		90,40470		

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací

596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

57	596215021R00	tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	15,21300	822-1	RTS
		Chodník pravá strana (úsek 31,724 - 146,24) - dlažba přírodní 6cm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (2,194+1,625)		3,81900		
		Chodník pravá strana (úsek 146,24 - 212,166) - dlažba přírodní 6cm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (1,781)		1,78100		
		Chodník levá strana (úsek 218,166 - 222,072) - dlažba přírodní 6cm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (6,646-(2,40*0,40+0,80*1,60))		4,40600		
		Chodník levá strana (úsek 218,166 - 222,072) - dlažba pro nevidomé 6cm (vod.pás 240x40 + sign.pás 80x160): (2,40*0,40+0,80*1,60)		2,24000		
		Chodník pravá strana (úsek 218,166 - 222,072) - dlažba přírodní 6cm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (2,967-(2,40*0,40+0,80*1,10))		1,12700		
		Chodník pravá strana (úsek 218,166 - 222,072) - dlažba pro nevidomé 6cm (vod.pás 240x40 + sign.pás 80x110): (2,40*0,40+0,80*1,10)		1,84000		
58	596215040R00	tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	671,35200	822-1	RTS
		Vozovka kryt dlažba (úsek 25,724 - 31,724 zpomalovací prah) - dlažba okrová 8cm:				

Položkový soupis

Stavba:	20130524	SÚ ul.Havlíčková vč.sjezdů, zeleného pásu a pod. odstavného stání	List č.41
Objekt:	101	Stavební úpravy místní komunikace Havlíčkova	
Soupis:	SO_101-130621.1	Soupis prací a dodávek	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		(31,724-25,724)*(4,00-0,25)		22,50000		
		Vozovka kryt dlažba (úsek 212,166 - 218,166 zpomalovací prah) - dlažba okrová 8cm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1):				
		(24,474)		24,47400		
		<i>Mezisoučet:</i>		46,97		
		Parkovací stání levá strana (úsek 00,00 - 25,724) - dlažba přírodní 8cm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1):				
		(37,907+25,482)		63,38900		
		Parkovací stání levá strana (úsek 31,724 - 146,24) - dlažba přírodní 8cm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1):				
		(45,100+25,269+30,363+32,316+21,706+14,550+23,299+58,275)		250,87800		
		Parkovací stání levá strana (úsek 146,24 - 212,166) - dlažba přírodní 8cm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1):				
		(16,771+27,523+25,963+19,129+33,264)		122,65000		
		<i>Mezisoučet:</i>		436,92		
		Vjezd pravá strana (úsek 31,724 - 146,24) - dlažba červená 8cm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1):				
		(4,744+4,897+5,938+4,266+7,160)		27,00500		
		Vjezd pravá strana (úsek 146,24 - 212,166) - dlažba červená 8cm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1):				
		(4,429+5,931)		10,36000		
		Vjezd levá strana (úsek 00,00 - 25,724) - dlažba červená 8cm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1):				
		(12,781+14,093)		26,87400		
		Vjezd levá strana (úsek 31,724 - 146,24) - dlažba červená 8cm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1):				
		(7,600+11,316+11,707+10,704+12,329+7,742+8,047)		69,44500		
		Vjezd levá strana (úsek 146,24 - 212,166) - dlažba červená 8cm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1):				
		(8,052+14,294+12,914+6,810+11,707)		53,77700		
		<i>Mezisoučet:</i>		187,46		

596 21-59 příplatek

59	596215025R00	za kladení dlažby tloušťky 60 mm, do100 m2	m2	15,21300	822-1	RTS
		Chodník pravá strana (úsek 31,724 - 146,24) - dlažba přírodní 6cm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1):				
		(2,194+1,625)		3,81900		
		Chodník pravá strana (úsek 146,24 - 212,166) - dlažba přírodní 6cm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1):				
		(1,781)		1,78100		
		Chodník levá strana (úsek 218,166 - 222,072) - dlažba přírodní 6cm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1):				
		(6,646-(2,40*0,40+0,80*1,60))		4,40600		
		Chodník levá strana (úsek 218,166 - 222,072) - dlažba pro nevidomé 6cm (vod.pás 240x40 + sign.pás 80x160):				
		(2,40*0,40+0,80*1,60)		2,24000		
		Chodník pravá strana (úsek 218,166 - 222,072) - dlažba přírodní 6cm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1):				
		(2,967-(2,40*0,40+0,80*1,10))		1,12700		
		Chodník pravá strana (úsek 218,166 - 222,072) - dlažba pro nevidomé 6cm (vod.pás 240x40 + sign.pás 80x110):				
		(2,40*0,40+0,80*1,10)		1,84000		
60	596215029R00	za více tvarů dlažby tloušťky 6 mm	m2	9,61300	822-1	RTS
		Chodník levá strana (úsek 218,166 - 222,072) - dlažba přírodní 6cm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1):				

Položkový soupis

Stavba:	20130524	SÚ ul.Havlíčкова vč.sjezdů, zeleného pásu a pod. odstavného stání	List č.42
Objekt:	101	Stavební úpravy místní komunikace Havlíčkova	
Soupis:	SO_101-130621.1	Soupis prací a dodávek	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		(6,646-(2,40*0,40+0,80*1,60))		4,40600		
		Chodník levá strana (úsek 218,166 - 222,072) - dlažba pro nevidomé 6cm (vod.pás 240x40 + sign.pás 80x160):				
		(2,40*0,40+0,80*1,60)		2,24000		
		Chodník pravá strana (úsek 218,166 - 222,072) - dlažba přírodní 6cm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1):				
		(2,967-(2,40*0,40+0,80*1,10))		1,12700		
		Chodník pravá strana (úsek 218,166 - 222,072) - dlažba pro nevidomé 6cm (vod.pás 240x40 + sign.pás 80x110):				
		(2,40*0,40+0,80*1,10)		1,84000		
61	596215045R00	za kladení dlažby tloušťky 80 mm, do100 m2	m2	671,35200	822-1	RTS
		Vozovka kryt dlažba (úsek 25,724 - 31,724 zpomalovací prah) - dlažba okrová 8cm:				
		(31,724-25,724)*(4,00-0,25)		22,50000		
		Vozovka kryt dlažba (úsek 212,166 - 218,166 zpomalovací prah) - dlažba okrová 8cm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1):				
		(24,474)		24,47400		
		Mezisoučet:		46,97		
		Parkovací stání levá strana (úsek 00,00 - 25,724) - dlažba přírodní 8cm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1):				
		(37,907+25,482)		63,38900		
		Parkovací stání levá strana (úsek 31,724 - 146,24) - dlažba přírodní 8cm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1):				
		(45,100+25,269+30,363+32,316+21,706+14,550+23,299+58,275)		250,87800		
		Parkovací stání levá strana (úsek 146,24 - 212,166) - dlažba přírodní 8cm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1):				
		(16,771+27,523+25,963+19,129+33,264)		122,65000		
		Mezisoučet:		436,92		
		Vjezd pravá strana (úsek 31,724 - 146,24) - dlažba červená 8cm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1):				
		(4,744+4,897+5,938+4,266+7,160)		27,00500		
		Vjezd pravá strana (úsek 146,24 - 212,166) - dlažba červená 8cm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1):				
		(4,429+5,931)		10,36000		
		Vjezd levá strana (úsek 00,00 - 25,724) - dlažba červená 8cm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1):				
		(12,781+14,093)		26,87400		
		Vjezd levá strana (úsek 31,724 - 146,24) - dlažba červená 8cm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1):				
		(7,600+11,316+11,707+10,704+12,329+7,742+8,047)		69,44500		
		Vjezd levá strana (úsek 146,24 - 212,166) - dlažba červená 8cm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1):				
		(8,052+14,294+12,914+6,810+11,707)		53,77700		
		Mezisoučet:		187,46		
62	59245020R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm; šedá	m2	12,00000	SPCM	RTS
		Chodník pravá strana (úsek 31,724 - 146,24) - dlažba přírodní 6cm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1):				
		(2,194+1,625)		3,81900		
		Chodník pravá strana (úsek 146,24 - 212,166) - dlažba přírodní 6cm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1):				
		(1,781)		1,78100		
		Chodník levá strana (úsek 218,166 - 222,072) - dlažba přírodní 6cm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1):				
		(6,646-(2,40*0,40+0,80*1,60))		4,40600		

Položkový soupis

Stavba:	20130524	SÚ ul.Havlíčková vč.sjezdů, zeleného pásu a pod. odstavného stání	List č.43
Objekt:	101	Stavební úpravy místní komunikace Havlíčkova	
Soupis:	SO_101-130621.1	Soupis prací a dodávek	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Chodník pravá strana (úsek 218,166 - 222,072) - dlažba přírodní 6cm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (2,967-(2,40*0,40+0,80*1,10))		1,12700		
		Koeficient Ztratné (prostřihy, prořezy, přesahy apod.) - 2%: 0,02		0,22270		
		zaokrouhlení: 1-0,35566		0,64430		
63	59245030R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm; šedá	m2	446,00000	SPCM	RTS
		Parkovací stání levá strana (úsek 00,00 - 25,724) - dlažba přírodní 8cm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (37,907+25,482)		63,38900		
		Parkovací stání levá strana (úsek 31,724 - 146,24) - dlažba přírodní 8cm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (45,100+25,269+30,363+32,316+21,706+14,550+23,299+58,275)		250,87800		
		Parkovací stání levá strana (úsek 146,24 - 212,166) - dlažba přírodní 8cm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (16,771+27,523+25,963+19,129+33,264)		122,65000		
		Koeficient Ztratné (prostřihy, prořezy, přesahy apod.) - 2%: 0,02		8,73830		
		zaokrouhlení: 1-0,65534		0,34470		
64	59245031R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm; červená	m2	192,00000	SPCM	RTS
		Vjezd pravá strana (úsek 31,724 - 146,24) - dlažba červená 8cm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (4,744+4,897+5,938+4,266+7,160)		27,00500		
		Vjezd pravá strana (úsek 146,24 - 212,166) - dlažba červená 8cm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (4,429+5,931)		10,36000		
		Vjezd levá strana (úsek 00,00 - 25,724) - dlažba červená 8cm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (12,781+14,093)		26,87400		
		Vjezd levá strana (úsek 31,724 - 146,24) - dlažba červená 8cm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (7,600+11,316+11,707+10,704+12,329+7,742+8,047)		69,44500		
		Vjezd levá strana (úsek 146,24 - 212,166) - dlažba červená 8cm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (8,052+14,294+12,914+6,810+11,707)		53,77700		
		Koeficient Ztratné (prostřihy, prořezy, přesahy apod.) - 2%: 0,02		3,74920		
		zaokrouhlení: 1-0,21022		0,78980		
65	59245035R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm; písková	m2	48,00000	SPCM	RTS
		Vozovka kryt dlažba (úsek 25,724 - 31,724 zpomalovací prah) - dlažba okrová 8cm: (31,724-25,724)*(4,00-0,25)		22,50000		
		Vozovka kryt dlažba (úsek 212,166 - 218,166 zpomalovací prah) - dlažba okrová 8cm (plocha odečtena z výkr.č. C1.2.1): (24,474)		24,47400		
		Koeficient Ztratné (prostřihy, prořezy, přesahy apod.) - 2%: 0,02		0,93950		
		zaokrouhlení: 1-0,91348		0,08650		

Položkový soupis

Stavba:	20130524	SÚ ul.Havlíčková vč.sjezdů, zeleného pásu a pod. odstavného stání	List č.44
Objekt:	101	Stavební úpravy místní komunikace Havlíčkova	
Soupis:	SO_101-130621.1	Soupis prací a dodávek	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
66	592453041R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; dlaždice pro nevidomé; povrch reliéfní; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm; červená	m2	5,00000	SPCM	RTS
		Chodník levá strana (úsek 218,166 - 222,072) - dlažba pro nevidomé 6cm (vod.pás 240x40 + sign.pás 80x160): (2,40*0,40+0,80*1,60)		2,24000		
		Chodník pravá strana (úsek 218,166 - 222,072) - dlažba pro nevidomé 6cm (vod.pás 240x40 + sign.pás 80x110): (2,40*0,40+0,80*1,10)		1,84000		
		Koeficient Ztratné (prostřihy, prořezy, přesahy apod.) - 2%: 0,02		0,08160		
		zaokrouhlení: 1-0,16160		0,83840		

998 22-3 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný
vodorovně do 200 m

67	998223011R00	jakékoliv délky objektu	t	171,51315	822-1	RTS
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 57,58,62,63,64,65,66,; Součet:: 171.51315		171,51320		

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot

831 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky
pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

831 9 příplatky k ceně

68	831263195R00	za zřízení kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm	kus	5,00000	827-1	RTS
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.2 na řad D300: 1		1,00000		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.4 na řad D300: 1		1,00000		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.6 na řad D300: 1		1,00000		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.8 na řad D200: 1		1,00000		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.10 na řad D300: 1		1,00000		

871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

69	871313121R00	DN 150 mm	m	28,00000	827-1	RTS
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.2 na řad D300: 5,50		5,50000		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.4 na řad D300: 5,50		5,50000		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.6 na řad D300: 5,50		5,50000		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.8 na řad D200: 5,50		5,50000		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.10 na řad D300: 6,00		6,00000		
70	871353121R00	DN 200 mm	m	84,00000	827-1	RTS

Položkový soupis

Stavba:	20130524	SÚ ul.Havlíčкова vč.sjezdů, zeleného pásu a pod. odstavného stání	List č.45
Objekt:	101	Stavební úpravy místní komunikace Havlíčkova	
Soupis:	SO_101-130621.1	Soupis prací a dodávek	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
71	871373121R00	řad D200 úsek 140,00 - 222m - potrubí: (76,00+8,00)	m	84,00000	827-1	RTS
		DN 300 mm		146,00000		
				146,00000		
877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu, 877 35-31 odbočných						
72	877353121R00	DN 200 mm	kus	1,00000	827-1	RTS
73	877373121R00	přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.8 na řad D200: 1	kus	1,00000	827-1	RTS
		DN 300 mm		4,00000		
				1,00000		
				1,00000		
				1,00000		
				1,00000		
				1,00000		
877 35-33 jednoosých						
74	877353123R00	DN 200 mm	kus	1,00000	827-1	RTS
75	877373123R00	řad D200 úsek 140,00 - 222m - potrubí - koleno 45 st.: 1	kus	1,00000	827-1	RTS
		DN 300 mm		1,00000		
				1,00000		
76	28611260.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 1000,0 mm	kus	5,00000	SPCM	RTS
				1,00000		
				1,00000		
				1,00000		
				1,00000		
				1,00000		
77	28611262.AR	přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.10 na řad D300: 1	kus	1,00000	SPCM	RTS
		trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 5000,0 mm		5,00000		
				1,00000		
				1,00000		
				1,00000		
				1,00000		
				1,00000		
				1,00000		
				1,00000		

Položkový soupis

Stavba:	20130524	SÚ ul.Havlíčková vč.sjezdů, zeleného pásu a pod. odstavného stání	List č.46
Objekt:	101	Stavební úpravy místní komunikace Havlíčkova	
Soupis:	SO_101-130621.1	Soupis prací a dodávek	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
78	28611263.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 1000,0 mm	kus	4,00000	SPCM	RTS
		řad D200 úsek 140,00 - 222m - potrubí (UV zn.7):				
		1		1,00000		
		řad D200 úsek 140,00 - 222m - potrubí (UV zn.9):				
		2		2,00000		
		řad D200 úsek 140,00 - 222m - potrubí (UV koncová Nádražní):				
		1		1,00000		
79	28611265.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 5000,0 mm	kus	17,00000	SPCM	RTS
		řad D200 úsek 140,00 - 222m - potrubí:				
		(76,00+8,00)/5		16,80000		
		zaokrouhlení:				
		0,20		0,20000		
80	28611270.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 9,20 mm; l = 1000,0 mm	kus	8,00000	SPCM	RTS
		řad D300 úsek 00,00 - 140,00m - potrubí (UV koncová Palackého):				
		1		1,00000		
		řad D300 úsek 00,00 - 140,00m - potrubí (UV zn.1):				
		1		1,00000		
		řad D300 úsek 00,00 - 140,00m - potrubí (UV zn.3):				
		2		2,00000		
		řad D300 úsek 00,00 - 140,00m - potrubí (UV zn.5):				
		2		2,00000		
		řad D300 úsek 00,00 - 140,00m - potrubí (UV zn.7):				
		2		2,00000		
81	28611272.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 9,20 mm; l = 5000,0 mm	kus	30,00000	SPCM	RTS
		řad D300 úsek 00,00 - 140m - potrubí:				
		(16,00+130,00)/5		29,20000		
		zaokrouhlení:				
		0,80		0,80000		
82	28651667.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 200,0 mm; s 1 hrdlem	kus	1,00000	SPCM	RTS
		řad D200 úsek 140,00 - 222m - potrubí - koleno 45 st.:				
		1		1,00000		
83	28651675.AR	koleno PVC; 30,0 °; D = 315,0 mm; s 1 hrdlem	kus	1,00000	SPCM	RTS
		řad D300 úsek 00,00 - 140m - potrubí - koleno 30 st.:				
		1		1,00000		
84	28651708.AR	odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 200 mm; d2 = 160 mm; l = 450 mm; hladká, hrdlovaná; DN 200,0 mm; DN2 150 mm	kus	1,00000	SPCM	RTS
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.8 na řad D200:				
		1		1,00000		
85	28651717.AR	odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 315 mm; d2 = 160 mm; l = 680 mm; hladká, hrdlovaná; DN 300,0 mm; DN2 150 mm	kus	4,00000	SPCM	RTS
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.2 na řad D300 odbočka 300/150:				
		1		1,00000		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.4 na řad D300 odbočka 300/150:				
		1		1,00000		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.6 na řad D300 odbočka 300/150:				
		1		1,00000		
		přípojka D150 nová vpust' UV-50 zn.10 na řad D300 odbočka 300/150:				
		1		1,00000		

Položkový soupis

Stavba:	20130524	SÚ ul.Havlíčкова vč.sjezdů, zeleného pásu a pod. odstavného stání	List č.47
Objekt:	101	Stavební úpravy místní komunikace Havlíčkova	
Soupis:	SO_101-130621.1	Soupis prací a dodávek	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových						
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
86	998276201R00	obsypaných kamenivem	t	2,90072	827-1	RTS
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::						
68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,:						
Součet::						
2.90072				2,90070		

Díl: **89** **Ostatní konstrukce na trubním vedení**

452 11 Osazení betonových dílců pod potrubí

452 11-2 prstenců nebo rámpod poklopy a mříže

87	452112121R00	výšky přes 100 do 200 mm	kus	5,00000	827-1	RTS
nová vpust/revizní šachta zn.1,3,5,7,9 (výška celkem 280 cm vč.lože 15cm):						
5				5,00000		

894 42 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034

na kroužek,

88	894421112RT1	skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t	kus	5,00000	827-1	RTS
nová vpust/revizní šachta zn.1,3,5,7,9 (výška celkem 280 cm vč.lože 15cm):						
5				5,00000		
89	894422111RT1	skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost	kus	10,00000	827-1	RTS
nová vpust/revizní šachta zn.1,3,5,7,9 (výška celkem 280 cm vč.lože 15cm) - konus 80-60:						
5				5,00000		
nová vpust/revizní šachta zn.1,3,5,7,9 (výška celkem 280 cm vč.lože 15cm) - konus 100-80:						
5				5,00000		
90	894423111RT1	šachtového dna, o hmotnosti do 2 t	kus	5,00000	827-1	RTS
nová vpust/revizní šachta zn.1,3,5,7,9 (výška celkem 280 cm vč.lože 15cm):						
5				5,00000		

895 94 Zřízení vpusti kanalizační

včetně zřízení lože ze štěrkopísku,

895 94-1 uliční z betonových dílců

91	895941111R00	typ UV - 50 normální	kus	5,00000	827-1	RTS
nová vpust' UV-50 zn.2,4,6,8,10 (výška celkem 210 cm vč.lože 15cm):						
5				5,00000		

899 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,

92	899231111R00	zvýšením mříže	kus	1,00000	822-1	RTS
Stávající šachta koncová - Palackého - zvýšení mříže:						
1				1,00000		
93	899232111R00	snížením mříže	kus	1,00000	822-1	RTS
Stávající šachta koncová - Nádražní - snížení mříže:						
1				1,00000		
94	899331111R00	zvýšením poklopu	kus	1,00000	822-1	RTS
Stávající poklop hranatý - (úsek 31,724 - 146,24) - snížení ve vjezdu:						

Položkový soupis

Stavba:	20130524	SÚ ul.Havlíčková vč.sjezdů, zeleného pásu a pod. odstavného stání	List č.48
Objekt:	101	Stavební úpravy místní komunikace Havlíčkova	
Soupis:	SO_101-130621.1	Soupis prací a dodávek	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		1		1,00000		
95	899332111R00	snížením poklopu	kus	6,00000	822-1	RTS
		Stávající poklop - (úsek 31,724 - 146,24) - snížení ve vozovce:				
		1		1,00000		
		Stávající poklop - (úsek 31,724 - 146,24) - snížení ve vjezdu:				
		1		1,00000		
		Stávající poklop hranatý - (úsek 146,24 - 222,166) - snížení ve vozovce:				
		1		1,00000		
		Stávající poklop - (úsek 146,24 - 222,166) - snížení ve vozovce:				
		1+1+1		3,00000		
96	899431111R00	zvýšením krytu šoupěte	kus	2,00000	822-1	RTS
		Stávající šoupě - (úsek 00,00 - 25,724) - zvýšení:				
		1+1		2,00000		
97	899432111R00	snížením krytu šoupěte	kus	11,00000	822-1	RTS
		Stávající šoupě - (úsek 00,00 - 25,724) - snížení ve vozovce:				
		1		1,00000		
		Stávající šoupě - (úsek 31,724 - 146,24) - snížení ve vozovce:				
		1+1+1+1+1		5,00000		
		Stávající šoupě - (úsek 31,724 - 146,24) - snížení ve vjezdu:				
		1+1		2,00000		
		Stávající šoupě - (úsek 146,24 - 212,166) - snížení ve vozovce:				
		1		1,00000		
		Stávající šoupě - (úsek 146,24 - 212,166) - snížení ve vjezdu:				
		1+1		2,00000		
<hr/>						
899 21 Osazení mříží						
Osazení litinových mříží s rámem na šachtách tunelové stoky						
98	899211112R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg	kus	10,00000	825-4	RTS
		nová vpust' UV-50 zn.2,4,6,8,10 (výška celkem 210 cm vč.lože 15cm):				
		5		5,00000		
		nová vpust'/revizní šachta zn.1,3,5,7,9 (výška celkem 280 cm vč.lože 15cm):				
		5		5,00000		
<hr/>						
99	55241752XT	mříž vtoková; litina; rozměr 500 x 500 mm; únosnost D 400 kN	kus	10,00000		Vlastní
		nová vpust' UV-50 zn.2,4,6,8,10 (výška celkem 210 cm vč.lože 15cm):				
		5		5,00000		
		nová vpust'/revizní šachta zn.1,3,5,7,9 (výška celkem 280 cm vč.lože 15cm):				
		5		5,00000		
100	59224301R	prstenec do uliční vpusti; betonový; TBV; DN = 390,0 mm; h = 60,0 mm	kus	5,00000	SPCM	RTS
		nová vpust' UV-50 zn.2,4,6,8,10 (výška celkem 210 cm vč.lože 15cm):				
		5		5,00000		
101	59224306R	skruž betonová kruhová; I = 625 mm; d = 450 mm	kus	5,00000	SPCM	RTS
		nová vpust' UV-50 zn.2,4,6,8,10 (výška celkem 210 cm vč.lože 15cm):				
		5		5,00000		
102	59224309R	skruž betonová kruhová; I = 597 mm; d = 450 mm	kus	5,00000	SPCM	RTS
		nová vpust' UV-50 zn.2,4,6,8,10 (výška celkem 210 cm vč.lože 15cm):				
		5		5,00000		
103	59224311R	konus betonový; TBV; d = 550,0 mm; d2 = 370 mm; DN = 450,0 mm; DN 2 = 270 mm; h = 325 mm	kus	5,00000	SPCM	RTS
		nová vpust' UV-50 zn.2,4,6,8,10 (výška celkem 210 cm vč.lože 15cm):				
		5		5,00000		
104	59224319R	dno uliční vpusti beton; TBV; DN 450,0 mm; h = 330 mm; t = 50 mm; s výtokem	kus	5,00000	SPCM	RTS

Položkový soupis

Stavba:	20130524	SÚ ul.Havlíčková vč.sjezdů, zeleného pásu a pod. odstavného stání	List č.49
Objekt:	101	Stavební úpravy místní komunikace Havlíčkova	
Soupis:	SO_101-130621.1	Soupis prací a dodávek	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		nová vpust' UV-50 zn.2,4,6,8,10 (výška celkem 210 cm vč.lože 15cm):				
		5		5,00000		
105	59224348.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm	kus	5,00000	SPCM	RTS
		nová vpust'/revizní šachta zn.1,3,5,7,9 (výška celkem 280 cm vč.lože 15cm) - prstenec:				
		5		5,00000		
106	592243531R	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 980,0 mm; DN = 800,0 mm; DN 2 = 630 mm; h = 600 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	5,00000	SPCM	RTS
		nová vpust'/revizní šachta zn.1,3,5,7,9 (výška celkem 280 cm vč.lože 15cm) - konus 80-60:				
		5		5,00000		
107	592243532R	konus šachetní přechodový; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 800 mm; h = 500 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	5,00000	SPCM	RTS
		nová vpust'/revizní šachta zn.1,3,5,7,9 (výška celkem 280 cm vč.lože 15cm) - konus 100-80:				
		5		5,00000		
108	592243553R	skruž železobetonová TBS; DN = 800,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 90,00 mm; počet stupadel 4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	5,00000	SPCM	RTS
		nová vpust'/revizní šachta zn.1,3,5,7,9 (výška celkem 280 cm vč.lože 15cm) - skruž šachtová:				
		5		5,00000		
109	59224366.AR	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 150 mm; beton C 40/50	kus	5,00000	SPCM	RTS
		nová vpust'/revizní šachta zn.1,3,5,7,9 (výška celkem 280 cm vč.lože 15cm) - dno šachetní:				
		5		5,00000		
110	59224373.AR	profil těsnící elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm	kus	5,00000	SPCM	RTS
		nová vpust'/revizní šachta zn.1,3,5,7,9 (výška celkem 280 cm vč.lože 15cm) - těsnění konus:				
		5		5,00000		
111	592243731R	profil těsnící elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 800,0 mm	kus	10,00000	SPCM	RTS
		nová vpust'/revizní šachta zn.1,3,5,7,9 (výška celkem 280 cm vč.lože 15cm) - těsnění konus:				
		5		5,00000		
		nová vpust'/revizní šachta zn.1,3,5,7,9 (výška celkem 280 cm vč.lože 15cm) - těsnění skruž:				
		5		5,00000		
112	592243732R	profil těsnící elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 200,0 mm	kus	5,00000	SPCM	RTS
		nová vpust'/revizní šachta zn.1,3,5,7,9 (výška celkem 280 cm vč.lože 15cm) - těsnění dna:				
		5		5,00000		

998 27-41 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.4, 827 2.4) z trub betonových nebo železobetonových včetně drobných objektů,

113	998274101R00	v otevřeném výkopu	t	26,83212	827-1	RTS
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty				
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::				
		87,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,:				
		Součet::				
		26.83212		26,83210		

Položkový soupis

Stavba:	20130524	SÚ ul.Havlíčková vč.sjezdů, zeleného pásu a pod. odstavného stání	List č.50
Objekt:	101	Stavební úpravy místní komunikace Havlíčkova	
Soupis:	SO_101-130621.1	Soupis prací a dodávek	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

916 5 Osazení záhonového obrubníku betonového

se zřízením lože z betonu prostého B 12,5 tl. 5 až 10 cm se zalitím a zatřením spár cementovou maltou

114	916561111R00	do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	31,51100	822-1	RTS
		Vozovka obrubník záhonový pravá strana (úsek 31,724 - 140,24) - obrubník chodníku: (1,499+1,508+1,232+1,279)		5,51800		
		Vozovka obrubník záhonový pravá strana (úsek 31,724 - 140,24) - obrubník vjezdu: (1,512+1,383+1,354+1,335+1,368+1,372+1,237+1,374+1,385+1,421)		13,74100		
		Vozovka obrubník záhonový pravá strana (úsek 152,96 - 212,166) - obrubník chodníku: (1,254+1,252)		2,50600		
		Vozovka obrubník záhonový pravá strana (úsek 152,96 - 212,166) - obrubník vjezdu: (1,339+1,346+1,312+1,220)		5,21700		
		Vozovka obrubník záhonový levá strana (úsek 218,166 - 222,072) - obrubník chodníku: (2,627)		2,62700		
		Vozovka obrubník záhonový pravá strana (úsek 218,166 - 222,072) - obrubník chodníku: (1,902)		1,90200		

917 71 Osazení chodníkového obrubníku betonového

se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

115	917732111R00	ležatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15	m	418,68073	822-1	RTS
		Vozovka krajník levá strana (úsek 00,00 - 25,724) - krajník: (3,739+26,158)		29,89700		
		Vozovka krajník pravá strana (úsek 00,00 - 25,724) - krajník: (17,880+1,114)		18,99400		
		Vozovka krajník levá strana (úsek 25,724 - 31,724 zpomalovací prah) - krajník: (6,00)		6,00000		
		Vozovka krajník levá strana (úsek 31,724 - 140,24) - krajník: (140,24-31,724)		108,51600		
		Vozovka krajník pravá strana (úsek 31,724 - 140,24) - krajník: (140,24-31,724)		108,51600		
		Vozovka krajník levá strana (úsek 140,24 - 152,96 křižení ulic) - krajník: (152,96-140,24)		12,72000		
		Vozovka krajník pravá strana (úsek 140,24 - 152,96 křižení ulic - oblouky r=3,125m) - krajník: (2*3.14159*3,125)/4)		4,90870		
		Vozovka krajník levá strana (úsek 152,96 - 212,166) - krajník: (212,166-152,96)		59,20600		
		Vozovka krajník pravá strana (úsek 152,96 - 212,166) - krajník: (212,166-152,96)		59,20600		
		Vozovka krajník levá strana (úsek 218,166 - 222,072) - krajník: (5,744)		5,74400		
		Vozovka krajník pravá strana (úsek 218,166 - 222,072) - krajník: (0,474+4,499)		4,97300		
116	917862111R00	stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	261,77415	822-1	RTS
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 00,00 - 25,724) - obrubník přímý: (17,333+1,044)		18,37700		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 25,724 - 31,724) - obrubník přímý: (6,00)		6,00000		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 31,724 - 140,24) - obrubník přímý: (140,24-31,724)-(1,33+3,28+3,64+1,29+4,33+3,27+5,12)-(1,00*5)-(1,00*5)		76,25600		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 31,724 - 140,24) - obrubník snížený: (1,33+3,28+3,64+1,29+4,33+3,27+5,12)		22,26000		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 31,724 - 140,24) - obrubník náběhový levý: (1,00*5)		5,00000		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 31,724 - 140,24) - obrubník náběhový pravý:				

Položkový soupis

Stavba:	20130524	SÚ ul.Havlíčková vč.sjezdů, zeleného pásu a pod. odstavného stání	List č.51
Objekt:	101	Stavební úpravy místní komunikace Havlíčkova	
Soupis:	SO_101-130621.1	Soupis prací a dodávek	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		(1,00*5)		5,00000		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 140,24 - 152,96 křížení ulic - oblouky r=2,925m) - obrubník přímý:				
		((2*3.14159*2,925)/4)*2		9,18920		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 152,96 - 212,166) - obrubník přímý:				
		(212,166-152,96)-(3,31+4,75+1,43)-(1,00*2)-(1,00*2)		45,71600		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 152,96 - 212,166) - obrubník snížený:				
		(3,31+4,75+1,43)		9,49000		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 152,96 - 212,166) - obrubník náběhový levý:				
		(1,00*2)		2,00000		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 152,96 - 212,166) - obrubník náběhový pravý:				
		(1,00*2)		2,00000		
		Vozovka obrubník levá strana (úsek 212,166 - 218,166) - obrubník přímý:				
		(2,626+3,607+2,495)		8,72800		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 212,166 - 218,166) - obrubník přímý:				
		(6,00)		6,00000		
		Vozovka obrubník levá strana (úsek 218,166 - 222,072) - obrubník přímý:				
		(6,891)-(5,297)		1,59400		
		Vozovka obrubník levá strana (úsek 218,166 - 222,072) - obrubník snížený:				
		(5,297)		5,29700		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 218,166 - 222,072) - obrubník přímý:				
		(0,474+5,753)-(3,518)		2,70900		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 218,166 - 222,072) - obrubník snížený:				
		(3,518)		3,51800		
		Mezisoučet:		229,13		
		Vozovka obrubník příčný zpomalovacího prahu (úsek 25,724 - 31,724) - obrubník přímý š.100mm:				
		(4,00*4)		16,00000		
		Vozovka obrubník příčný zpomalovacího prahu (úsek 212,166 - 218,166) - obrubník přímý š.100mm:				
		(4,00*2+4,08+4,56)		16,64000		
		Mezisoučet:		32,64		
919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů						
včetně spotřeby vody						
117	919735111R00	živičných, hloubky do 50 mm	m	46,57000	822-1	RTS
		napojení Havlíčkova - Palackého - řezání pracovní spáry pro záhlvku:				
		29,68		29,68000		
		napojení Havlíčkova - Kmochova - řezání pracovní spáry pro záhlvku:				
		6,23		6,23000		
		napojení Havlíčkova - Nádražní - řezání pracovní spáry pro záhlvku:				
		10,66		10,66000		
118	919735112R00	živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	46,57000	822-1	RTS
		napojení Havlíčkova - Palackého - řezání stávajícího krytu:				
		29,68		29,68000		
		napojení Havlíčkova - Kmochova - řezání stávajícího krytu:				
		6,23		6,23000		
		napojení Havlíčkova - Nádražní - řezání stávajícího krytu:				
		10,66		10,66000		
119	59217001R	obrubník parkový materiál beton; l = 1 000 mm; š = 100 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	35,00000	SPCM	RTS
		Vozovka obrubník příčný zpomalovacího prahu (úsek 25,724 - 31,724) - obrubník přímý š.100mm:				
		(4,00*4)		16,00000		

Položkový soupis

Stavba:	20130524	SÚ ul.Havlíčková vč.sjezdů, zeleného pásu a pod. odstavného stání	List č.52
Objekt:	101	Stavební úpravy místní komunikace Havlíčkova	
Soupis:	SO_101-130621.1	Soupis prací a dodávek	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Vozovka obrubník příčný zpomalovacího prahu (úsek 212,166 - 218,166) - obrubník přímý š.100mm: (4,00*2+4,08+4,56)		16,64000		
		Koeficient Ztratiné (prostřihy, prořezy, přesahy apod.) - 5%: 0,05		1,63200		
		zaokrouhlení: 1-0,272		0,72800		
120	592171510R	obrubník silniční přímý; materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	185,00000	SPCM	RTS
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 00,00 - 25,724) - obrubník přímý: (17,333+1,044)		18,37700		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 25,724 - 31,724) - obrubník přímý: (6,00)		6,00000		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 31,724 - 140,24) - obrubník přímý: (140,24-31,724)-(1,33+3,28+3,64+1,29+4,33+3,27+5,12)-(1,00*5)-(1,00*5)		76,25600		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 140,24 - 152,96 křížení ulic - oblouky r=2,925m) - obrubník přímý: ((2*3.14159*2,925)/4)*2		9,18920		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 152,96 - 212,166) - obrubník přímý: (212,166-152,96)-(3,31+4,75+1,43)-(1,00*2)-(1,00*2)		45,71600		
		Vozovka obrubník levá strana (úsek 212,166 - 218,166) - obrubník přímý: (2,626+3,607+2,495)		8,72800		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 212,166 - 218,166) - obrubník přímý: (6,00)		6,00000		
		Vozovka obrubník levá strana (úsek 218,166 - 222,072) - obrubník přímý: (6,891)-(5,297)		1,59400		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 218,166 - 222,072) - obrubník přímý: (0,474+5,753)-(3,518)		2,70900		
		Koeficient Ztratiné (prostřihy, prořezy, přesahy apod.) - 5%: 0,05		8,72850		
		zaokrouhlení: 2-0,29761		1,70240		
121	592171600R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 150,0 mm; barva přírodní	kus	45,00000	SPCM	RTS
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 31,724 - 140,24) - obrubník snížený: (1,33+3,28+3,64+1,29+4,33+3,27+5,12)		22,26000		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 152,96 - 212,166) - obrubník snížený: (3,31+4,75+1,43)		9,49000		
		Vozovka obrubník levá strana (úsek 218,166 - 222,072) - obrubník snížený: (5,297)		5,29700		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 218,166 - 222,072) - obrubník snížený: (3,518)		3,51800		
		Koeficient Ztratiné (prostřihy, prořezy, přesahy apod.) - 5%: 0,05		2,02830		
		zaokrouhlení: 3-0,59325		2,40680		
122	592171610R	obrubník silniční náběhový levý; materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 150 až 250 mm; barva přírodní	kus	8,00000	SPCM	RTS
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 31,724 - 140,24) - obrubník náběhový levý: (1,00*5)		5,00000		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 152,96 - 212,166) - obrubník náběhový levý: (1,00*2)		2,00000		
		Koeficient Ztratiné (prostřihy, prořezy, přesahy apod.) - 5%: 0,05		0,35000		

Položkový soupis

Stavba:	20130524	SÚ ul.Havlíčková vč.sjezdů, zeleného pásu a pod. odstavného stání	List č.53
Objekt:	101	Stavební úpravy místní komunikace Havlíčkova	
Soupis:	SO_101-130621.1	Soupis prací a dodávek	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		zaokrouhlení: 1-0,35		0,65000		
123	592171620R	obrubník silniční náběhový pravý; materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 150 až 250 mm; barva přírodní	kus	8,00000	SPCM	RTS
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 31,724 - 140,24) - obrubník náběhový pravý: (1,00*5)		5,00000		
		Vozovka obrubník pravá strana (úsek 152,96 - 212,166) - obrubník náběhový pravý: (1,00*2)		2,00000		
		Koeficient Ztratiné (prostřihy, prořezy, přesahy apod.) - 5%: 0,05		0,35000		
		zaokrouhlení: 1-0,35		0,65000		
124	59217330R	obrubník zahradní materiál beton; l = 1 000 mm; š = 50 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	35,00000	SPCM	RTS
		Vozovka obrubník záhonový pravá strana (úsek 31,724 - 140,24) - obrubník chodníku: (1,499+1,508+1,232+1,279)		5,51800		
		Vozovka obrubník záhonový pravá strana (úsek 31,724 - 140,24) - obrubník vjezdu: (1,512+1,383+1,354+1,335+1,368+1,372+1,237+1,374+1,385+1,421)		13,74100		
		Vozovka obrubník záhonový pravá strana (úsek 152,96 - 212,166) - obrubník chodníku: (1,254+1,252)		2,50600		
		Vozovka obrubník záhonový pravá strana (úsek 152,96 - 212,166) - obrubník vjezdu: (1,339+1,346+1,312+1,220)		5,21700		
		Vozovka obrubník záhonový levá strana (úsek 218,166 - 222,072) - obrubník chodníku: (2,627)		2,62700		
		Vozovka obrubník záhonový pravá strana (úsek 218,166 - 222,072) - obrubník chodníku: (1,902)		1,90200		
		Koeficient Ztratiné (prostřihy, prořezy, přesahy apod.) - 5%: 0,05		1,57560		
		zaokrouhlení: 2-0,08655		1,91350		
125	59218562R	krajník silniční; betonový; l = 500 mm; š = 250,0 mm; h = 80,0 mm; přírodní	kus	862,00000	SPCM	RTS
		Vozovka krajník levá strana (úsek 00,00 - 25,724) - krajník: (3,739+26,158)*2		59,79400		
		Vozovka krajník pravá strana (úsek 00,00 - 25,724) - krajník: (17,880+1,114)*2		37,98800		
		Vozovka krajník levá strana (úsek 25,724 - 31,724 zpomalovací prah) - krajník: (6,00)*2		12,00000		
		Vozovka krajník levá strana (úsek 31,724 - 140,24) - krajník: (140,24-31,724)*2		217,03200		
		Vozovka krajník pravá strana (úsek 31,724 - 140,24) - krajník: (140,24-31,724)*2		217,03200		
		Vozovka krajník levá strana (úsek 140,24 - 152,96 křižení ulic) - krajník: (152,96-140,24)*2		25,44000		
		Vozovka krajník pravá strana (úsek 140,24 - 152,96 křižení ulic - oblouky r=3,125m) - krajník: ((2*3.14159*3,125)/4)*2		9,81750		
		Vozovka krajník levá strana (úsek 152,96 - 212,166) - krajník: (212,166-152,96)*2		118,41200		
		Vozovka krajník pravá strana (úsek 152,96 - 212,166) - krajník: (212,166-152,96)*2		118,41200		
		Vozovka krajník levá strana (úsek 218,166 - 222,072) - krajník: (5,744)*2		11,48800		
		Vozovka krajník pravá strana (úsek 218,166 - 222,072) - krajník: (0,474+4,499)*2		9,94600		
		Koeficient Ztratiné (prostřihy, prořezy, přesahy apod.) - 3%:				

Položkový soupis

Stavba:	20130524	SÚ ul.Havlíčková vč.sjezdů, zeleného pásu a pod. odstavného stání	List č.54
Objekt:	101	Stavební úpravy místní komunikace Havlíčkova	
Soupis:	SO_101-130621.1	Soupis prací a dodávek	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		0,03		25,12080		
		zaokrouhlení:				
		-0,48231		-0,48230		

998 22-6 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný

vodorovně do 200 m

998 22-61 ze silničních panelů ze železobetonu

126	998226011R00	jakékoliv délky objektu	t	136,92381	822-1	RTS
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::				
		114,115,116,119,120,121,122,123,124,125,.				
		Součet::				
		136.92381		136,92380		

Díl: 914 Dopravní značení

914 00-1 Osazení a montáž svislých dopravních značek

výkopu jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, osazení sloupků, sloupů nebo ocelových nosných konstrukcí a upevňovadel včetně montáže, zabetonování sloupků nebo vysekání otvorů ve zdivu pro konzoly a na zaplnění a zatření otvorů cementovou maltou

127	914001111R00	na sloupky,sloupy, konzoly nebo objekty	kus	2,00000	822-1	RTS
		Včetně:				
		- osazení sloupků, sloupů nebo ocelových nosných konstrukcí a upevňovadel včetně montáže,				
		- výkopu jam pro sloupky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,				
		- zabetonování sloupků nebo vysekání otvorů ve zdivu pro konzoly a na zaplnění a zatření otvorů cementovou maltou.				
		Dopravní značky směr od Palackého - sloupek:				
		1		1,00000		
		Dopravní značky směr od Nádražní - sloupek:				
		1		1,00000		

914 50 Osazení trubkového nástavce dopravní značky

128	914501111R00	svislé dopravní značky	kus	8,00000	822-1	RTS
		Dopravní značky směr od Palackého - značka IP 26a:				
		2		2,00000		
		Dopravní značky směr od Palackého - značka IP 26b:				
		2		2,00000		
		Dopravní značky směr od Nádražní - značka IP 26a:				
		2		2,00000		
		Dopravní značky směr od Nádražní - značka IP 26b:				
		2		2,00000		

129	40445055.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP26; tvar obdélník svislý; 750x1000 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	4,00000	SPCM	RTS
		Dopravní značky směr od Palackého - značka IP 26a:				
		1		1,00000		
		Dopravní značky směr od Palackého - značka IP 26b:				
		1		1,00000		
		Dopravní značky směr od Nádražní - značka IP 26a:				
		1		1,00000		
		Dopravní značky směr od Nádražní - značka IP 26b:				
		1		1,00000		

130	40450205R	příslušenství k dopr.značení plastové víčko na sloupek 60, pro zaslepení sloupku pr. 60 mm	kus	2,00000	SPCM	RTS
		Dopravní značky směr od Palackého - sloupek:				
		1		1,00000		
		Dopravní značky směr od Nádražní - sloupek:				

Položkový soupis

Stavba:	20130524	SÚ ul.Havlíčкова vč.sjezdů, zeleného pásu a pod. odstavného stání	List č.55
Objekt:	101	Stavební úpravy místní komunikace Havlíčkova	
Soupis:	SO_101-130621.1	Soupis prací a dodávek	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		1		1,00000		
131	40450207R	příslušenství k dopr.značení upínací svorka s "C" profilem na sloupek pr. 60 mm, spoj.mat. Zn, materiál svorky Al	kus	8,00000	SPCM	RTS
		Dopravní značky směr od Palackého - značka IP 26a:				
		2		2,00000		
		Dopravní značky směr od Palackého - značka IP 26b:				
		2		2,00000		
		Dopravní značky směr od Nádražní - značka IP 26a:				
		2		2,00000		
		Dopravní značky směr od Nádražní - značka IP 26b:				
		2		2,00000		
132	40450215R	příslušenství k dopr.značení sloupek - trubka Fe pozink. pr. 60mm, délka 300 mm	kus	2,00000	SPCM	RTS
		Dopravní značky směr od Palackého - sloupek:				
		1		1,00000		
		Dopravní značky směr od Nádražní - sloupek:				
		1		1,00000		

998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný

vodorovně do 200 m

133	998225111R00	jakékoliv délky objektu	t	0,54240	822-1	RTS
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::				
		127,129,130,131,132,:				
		Součet::				
		0.54240		0,54240		

Díl: 96 Bourání konstrukcí

969 02 Vybourání kanalizačního potrubí

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

134	969021131R00	DN do 300 mm	m	229,90800	801-3	RTS
		stávající řad od koncového bodu v ul.Palackého ke koncovému bodu Nádražní - bourání kanalizace:				
		(16,000+34,484+37,478+13,488+47,573+7,535+42,692+23,046+7,612)		229,90800		

976 08 Vybourání madel, objímek, ráků, mříží apod.

976 08-5 kanalizačních ráků litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží

135	976085311R00	plochy do 0,6 m2	kus	7,00000	801-3	RTS
		stávající rušené vpustě levá strana:				
		3		3,00000		
		stávající rušené vpustě pravá strana:				
		4		4,00000		

981 51 Demolice konstrukcí objektů

136	98151113R00	Demolice konstr. postup. rozebráním, beton prostý	m3	1,67761	800-6	RTS
		stávající řad od koncového bodu v ul.Palackého ke koncovému bodu Nádražní - bourání stávajících vpustí D600 - skruže:				
		4*(3.14159*0,60000)*0,10*2,00		1,50800		
		stávající řad od koncového bodu v ul.Palackého ke koncovému bodu Nádražní - bourání stávajících vpustí D600 - dna:				
		4*(3.14159*0,3^2)*0,15		0,16970		

998 98-1 Přesun hmot pro demolice obj. postup. rozebíráním

Položkový soupis

Stavba:	20130524	SÚ ul.Havlíčková vč.sjezdů, zeleného pásu a pod. odstavného stání	List č.56
Objekt:	101	Stavební úpravy místní komunikace Havlíčkova	
Soupis:	SO_101-130621.1	Soupis prací a dodávek	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Přesun hmot pro demolice objektů (JKSO 801 až 803, 811 až 815) bez omezení prováděné postupným rozebíráním.

137	998981123R00	Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m	t	0,13811	800-6	RTS
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 134,136,:				
		Součet:: 0.13811		0,13810		

979 08-4 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu

138	979084216R00	bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	25,68916	822-1	RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 134,135,136,:				
		Součet:: 25.68916		25,68920		

139	979084219R00	příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	51,37831	822-1	RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 134,135,136,:				
		Součet:: 51.37831		51,37830		

979 08-4 Poplatek za skládku

140	979990001R00	stavební suti	t	25,68916	801-3	RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 134,135,136,:				
		Součet:: 25.68916		25,68920		

979 08-7 Nakládání na dopravní prostředky

pro vodorovnou dopravu

141	979087213R00	vybouraných hmot	t	25,68916	822-1	RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 134,135,136,:				
		Součet:: 25.68916		25,68920		

Díl: 711 Izolace proti vodě

711 13 Izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho

142	711132311R00	svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků	m2	71,09000	800-711	RTS
		Styk zámkové dlažby a přilehlých budov po levé straně staničení (výměry odečteny z výkr.č. C1.2.1) - garáž - čp.85: (3,49+3,14+5,70+10,68+5,89+5,23+6,39+5,59+6,36+2,80+5,43+5,41+7,97+13,34-3,00+15,23-3,00)*0,50		48,32500		
		Styk zámkové dlažby a přilehlých budov po levé straně staničení (výměry odečteny z výkr.č. C1.2.1) - čp.84 - čp.90: (5,87+2,05+8,65+13,57-2,52+5,77+3,41+8,73)*0,50		22,76500		
		Styk zámkové dlažby a přilehlých budov po pravé straně staničení (výměry odečteny z výkr.č. C1.2.1) - čp.133 - čp.148: (0)				
		Styk zámkové dlažby a přilehlých budov po pravé straně staničení (výměry odečteny z výkr.č. C1.2.1) - čp.156 - čp.167: (0)				

143	28324250.AR	fólie izolační zemní hydroizolační; tloušťka 8,00 mm; výška nopů 8,0 mm; plošná hmotnost 600 g/m2; HDPE	m2	81,75350	SPCM	RTS
-----	-------------	---	----	----------	------	-----

Styk zámkové dlažby a přilehlých budov po levé straně staničení (výměry odečteny z

Položkový soupis

Stavba:	20130524	SÚ ul.Havlíčková vč.sjezdů, zeleného pásu a pod. odstavného stání	List č.57
Objekt:	101	Stavební úpravy místní komunikace Havlíčkova	
Soupis:	SO_101-130621.1	Soupis prací a dodávek	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		výkr.č. C1.2.1) - garáž - čp.85: (3,49+3,14+5,70+10,68+5,89+5,23+6,39+5,59+6,36+2,80+5,43+5,41+7,97+13,34-3,00+15,23-3,00)*0,50		48,32500		
		Styk zámkové dlažby a přilehlých budov po levé straně staničení (výměry odečteny z výkr.č. C1.2.1) - čp.84 - čp.90: (5,87+2,05+8,65+13,57-2,52+5,77+3,41+8,73)*0,50		22,76500		
		Styk zámkové dlažby a přilehlých budov po pravé straně staničení (výměry odečteny z výkr.č. C1.2.1) - čp.133 - čp.148: (0)				
		Styk zámkové dlažby a přilehlých budov po pravé straně staničení (výměry odečteny z výkr.č. C1.2.1) - čp.156 - čp.167: (0)				
		Koeficient Ztratné (prostřihy, prořezy, přesahy apod.) - 15%: 0,15		10,66350		

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

144	998711101R00	svisle do 6 m	t	0,05883	800-711	RTS
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 142,143,:				
		Součet:: 0.05883		0,05880		

998 71-119 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

145	998711192R00	do 100 m	t	0,05883	800-711	RTS
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 142,143,:				
		Součet:: 0.05883		0,05880		